

# 平台钢格板厂 东营平台钢格板 巨晨丝网

产品名称	平台钢格板厂 东营平台钢格板 巨晨丝网
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

## 产品详情

厂家货到目的地后需要验货，在检验钢格板的时候都检查哪些呢？小周分享你都检测钢格板的哪些数据才是合格的钢格板产品。

一看:

1 钢格板外形要平整，焊点要小。

2 麻花钢格板在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接固定。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

3 包边采用焊高不小于承载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于承载扁钢厚度的4倍。

4 在包边板承受荷载的情况下，平台钢格板厂，不允许间隔焊接。与承载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。

5 楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。钢格板中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。

6 插接钢格板允许间隔焊接，在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根承载扁钢焊接一处，东营平台钢格板，但间距不得大于150mm

7 齿型扁钢尺寸。在每100mm内不能少于5齿。齿型尺寸平台上的钢格板的宽度不得小于300mm。

国标钢格板就是按照国家标准生产的钢格板，平台钢格板批发，按照国家规定的扁钢间距和扁钢规格计算报价。国标钢格板一般适用于大型工矿企业，和一些严格标准的施工地点。在相同的外形尺寸下，平台钢格板厂家，国标钢格板要比非标用材料要多，一般价格比非标的贵。国标钢格板和非标钢格板

由于间距的一点点差异，造成用材料的差别，钢格板间距分中心距和净孔。

中心距指：扁钢的中心距是相邻两条承载扁钢中心到中心之间的距离（它包括了一根扁钢的厚度）；横杆的中心距是相邻的两条横杆中心到中心之间的距离（它包括了一根横杆的厚度）如图所示：

国标钢格板中心间距示意图

插接钢格板：也称为对插钢格板它是由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢经开槽（孔）、插接对插、焊接、精整等工序制造而成。插接钢格板按扁钢插入形式的不同分为3种。

1 全插式：扁钢全部开孔互插；

2 半插式，承载扁钢开孔，横杆用比承载扁钢窄的扁钢直接插入其中。

3 遮阳式：承载扁钢开30度或者50度斜槽。

巨晨丝网制品公司是一家集生产和销售于一体的实力厂家，多年来凭借良好的产品和优异的价格，深受广大新老客户的喜爱，欢迎新老客户来电咨询。

平台钢格板厂-东营平台钢格板-巨晨丝网由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。平台钢格板厂-东营平台钢格板-巨晨丝网是安平县巨晨金属丝网制品厂（[www.genchenggb.com](http://www.genchenggb.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李旭。