

衢州防火卷帘价格好货源好价格

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 衢州防火卷帘价格好货源好价格 |
| 公司名称 | 杭州新欣门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号 |
| 联系电话 | 13858068774 |

产品详情

杭州新欣门业有限公司专业生产防火门、挡烟垂壁、防火卷帘
是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

防火卷帘门是卷帘门的一种，一般被安装在公共场合的很大的洞边处、地下车库、多层建筑等，在发生火灾时学会放下防火卷帘能够阻拦火情的大范畴扩散，那麽到底它和一般的卷帘门有什么不同和不同点呢？从自动控制系统看来，防火卷帘价格，一般卷帘窗帘有手动式操纵和电机控制二种，而防火卷帘一般是电机控制的，这由于在发生火灾时防火卷帘要立即的学会放下才可以充分发挥它的功效，假如手动式操纵得话会很风险。从制做原材料看来，防火卷帘门帘面的原材料要有非常好的防火安全耐热特点，而一般的卷帘门则沒有那么高的规定。防火卷帘帘面里边会有一层或是双层阻燃材料，那样才可以具有防火安全的功效。

防火卷帘价格防火卷帘控制器应开展接电源功能、备用电源、消防报警系统功能、常见故障报警功能、全自动控制功能、手动式控制功能和重量降低功能调节，并应合乎以下规定：

1) 接电源功能调节时，应将防火卷帘控制器各自与消防安全控制室的消防报警系统控制器或火灾报警控制机器设备、有关的感烟探测器、卷门吊等联接并接电源，防火卷帘控制器应处在一切正常工作态度。

2) 备用电源调节时，设立备用电源的防火卷帘，其控制器应有主、备开关电源变换功能。主、备电、踞的工作态度应有标示，主、备开关电源的变换不可使防火卷帘控制器产生错误操作。备用电源的电池电量应确保防火卷帘控制器在备用电源供电系统标准下会一切正常靠谱工作中1h，并应出示控制器控制卷门吊速放控制设备进行卷帘窗帘重量垂降，控制卷帘窗帘降至低限位需要的开关电源。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火门、挡烟垂壁、防火卷帘
是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

在特等防火卷帘门面积来算的那时候除开洞边总面积外，也有一部分是特等防火卷帘门的封箱（裹住传动系统及防火安全电动机的那一部分）总面积。特等防火卷帘门封箱尺寸依据特等防火卷帘门的类型不一样尺寸也不一样，特等防火卷帘门按材料分成钢制甲等特等防火卷帘门和特等双轨制无机布特等防火卷帘门，一、钢质甲1级特级防火卷帘门封箱尺寸，依据安装方法有侧装和中装，侧装的封箱尺寸为三面封箱尺寸为宽(w) × 1.6m；中装的封箱总面积尺寸为宽 (w) × 1.0m。二、特级双轨无机布特级防火卷帘门封箱尺寸，依据安装方法也分侧装和中装，侧装的封箱尺寸为三面封箱尺寸为宽(w) × 2.2m；中装的封箱总面积尺寸为宽 (w) × 1.3m。

衢州防火卷帘价格好货源好价格由杭州新欣门业有限公司提供。杭州新欣门业有限公司 (www.welldoors.com) 有实力，信誉好，在浙江杭州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进杭州新欣门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！