

# 中集能源装备服务 江苏液化天然气卸车装卸臂

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 中集能源装备服务 江苏液化天然气卸车装卸臂 |
| 公司名称 | 中集能源装备服务（江苏）有限公司      |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 张家港市金港镇晨阳村（长埭）15组1幢   |
| 联系电话 | 18261888687           |

## 产品详情

装卸臂装车鹤管可以分为三类，分别是：全自动鹤管、气动带手动鹤管、手动鹤管。装车鹤管还有三个特殊功能，分别是：气相回收，伴热保温，变形产品。发现鹤管接头有明显渗漏时，应停止工作，放净存油，即可拆开检查，液化天然气卸车装卸臂价格，一般应先检查密封圈是否老化、磨损，密封口是否破坏，如果破坏应采取研磨等修复措施，当研磨后不能保证其配合尺寸和配合精度时应更换。一般易损及易变质老化零件，液化天然气卸车装卸臂厂家直销，出厂装箱时均有一定数量的备件，江苏液化天然气卸车装卸臂，以利用户使用。

装卸臂鹤管（流体装卸臂），一种可以伸缩移动的管子，液化天然气卸车装卸臂公司，多用于石油、化工码头液体装卸，管内介质如油、水等。用于实现地面设备与液体槽车（或其它可移动容器）之间传输液体和气体产品的装置。采用旋转接头与刚性管道及弯头连接起来，以实现火车、汽车槽车与栈桥储运管线之间传输液体介质的活动设备，以取代老式的软管连接，具有很高的安全性，灵活性及寿命长等特点。为了装卸车鹤管（陆用流体装卸臂）操作过程中的安全和其使用寿命，使用企业相关工作人员需要对装卸车鹤管做好定期维护和保养。作业完毕后，须将鹤管推至发油台一侧，并将鹤管升降臂60°位置，使平衡器处于放松状态。定期在每个销轴转动部分及弹簧平衡器涂润滑油。

装卸臂双核不锈钢承压水箱核心思想便是如何能够大幅提升换热效率。在蓄能双核不锈钢承压水箱设计过程中，始终坚持强化水箱换热的思路，尽可能通过增大换热面积A、加大流体与换热面的传热温差  $t$ 、提高表面换热系数h等强化换热的措施，来实现水箱换热效率的大幅提升。蓄能双核不锈钢承压水箱主要由蓄热内胆、环绕蓄热内胆外壁面套焊成狭窄换热空间的集热内胆、换热循环管道进出接口、冷热水分层进出水管道接口、水箱保温层、水箱外胆、电辅加热及控制附件等组成。在水箱结构上采用叠层夹

套双核内胆，设计中把蓄能双核不锈钢承压水箱蓄热内胆换热面由光滑面滚压成螺旋上升槽型换热面，不仅扩展整个水箱的换热面积35%，同时因换热面形状、大小、位置的变化，换热过程中螺旋上升槽型换热面强迫流体在向前运动过程中会连续地改变方向，在横截面上引起二次环流，可在较低的雷诺数下产生湍流，起到强化换热作用。

中集能源装备服务-江苏液化天然气卸车装卸臂由中集能源装备服务（江苏）有限公司提供。中集能源装备服务（江苏）有限公司（[www.cimc-enric-service.com](http://www.cimc-enric-service.com)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中集能源装备服务一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。