

# 绍兴化粪池 混凝土化粪池 栩祺水泥制品

产品名称	绍兴化粪池 混凝土化粪池 栩祺水泥制品
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

## 产品详情

化粪池是基本的污泥处理设施，同时也是生活污水的预处理设施，它的作用表现在保障生活社区的环境卫生，绍兴化粪池，避免生活污水及污染物在居住环境的扩散。玻璃钢化粪池原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池多少钱，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离建筑物墙净距不宜小于5m。在化粪池厌氧腐化的工作环境中，杀灭蚊蝇虫卵。

### 化粪池垫层砼施工：

C10砼垫层应在基坑验收后及时铺设，混凝土化粪池，以免地基被扰动。C10砼采用现场拌制。浇筑前，在基底用竹桩定出垫层顶标高，浇筑时严格按标高施工，并拉线控制，用平尺检查平整度，垫层浇筑结束后，在垫层砼上用墨线弹出底板与壁板位置线。化粪池顶板施工：

顶板先立底模后扎筋。模板必须按缝严密，以防漏浆，柱帽与顶板一同浇筑，浇筑时需由一侧向另一侧连续浇筑，浇筑时要铺设便道，防止踩钢筋。

### 化粪池的设计应符合下列要求：

1.化粪池距离地下取水构筑物不得小于30m。

2.化粪池的设置应符合下列要求：

化粪池宜设置在接户管的下游端，便于机动车清掏的位置。

化粪池外壁距建筑物外墙不宜小于5m，并不得影响建筑物基础。

3.化粪池有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和。其计算参数符合下列规定：

每人每日污水量和污泥量，应按《建规》表4.8.6-1确定。

污水在池中停留时间应根据污水量确定，宜采用12~24h。

污泥清掏周期应根据污水温度和当地气候条件确定，宜采用3~12个月。

新鲜污泥含水率可按95%，发酵浓缩后的污泥含水率可按90%计算。

污泥发酵后体积缩减系数宜取0.8。

清掏污泥后遗留熟污泥量的容积应按污泥部分容积的20%计算。

化粪池实际使用人数占总人数的百分数可按《建规》表4.8.6-2确定。

绍兴化粪池-混凝土化粪池-栩祺水泥制品(诚信商家)由浙江栩祺建材有限公司提供。浙江栩祺建材有限公司(www.xqhuafengchi.com)位于浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前栩祺水泥制品在水泥及制品中享有良好的声誉。栩祺水泥制品取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。栩祺水泥制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。