

江苏众众电热管生产家 鸡西冷热水辅助电加热器

产品名称	江苏众众电热管生产家 鸡西冷热水辅助电加热器
公司名称	江苏众众电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处
联系电话	13222619939 13222619939

产品详情

主要应用

空调机、热风幕机、去湿机、干燥机、干衣机、暖风机、汽车等需要提供暖风的设备上。

特点

升温迅速、遇风机故障时能自控温度、使用寿命长

电压使用范围宽，可在12V-380V之间根据需要设计

设计方便，可从小功率到大功率任意设计，外形也可按要求设计

不燃烧，安全可靠，

主要应用

空调机、热风幕机、去湿机、干燥机、干衣机、暖风机、汽车等需要提供暖风的设备上。

特点

升温迅速、遇风机故障时能自控温度、使用寿命长

电压使用范围宽，鸡西冷热水辅助电加热器，可在12V-380V之间根据需要设计

设计方便，可从小功率到大功率任意设计，外形也可按要求设计

不燃烧，安全可靠，

天然气加热器防爆性能依据GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》的规定制成隔爆型，防爆标志为Exd BT3/T4。适用于存在或可能存在 A、 B级，冷热水辅助电加热器公司，T1~T4组易燃易爆气体或蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。该产品已在石油和化学工业电器产品防爆质量监督检验中心检验合格，防爆合格证编号为：CE051153。本产品可广泛使用于石油、天然气气田、炼油厂、化工厂、城市燃气等企业部门中。保证介质升温时安全可靠、有效地运行。

其工作原理是：被加热介质从进口进入电加热器的换热腔(换热管的壳层)，沿折流板导向曲折翻滚，与换热管内被电热元件加热的导热油(管层常压)充分换热，流向出口。电热元件与被加热介质不直接接触，能够避免电加热元件在高压及腐蚀工况下爆管，引发安全生产事故。介质在换热腔滞流时间较长，以均匀的温度从出口流出。

在调试电加热器的时候，一定要注意以下几点：

- 1.需要加热的空气，流经空气电加热器内部时，冷热水辅助电加热器价格，会产生压损。压损越大，风机的能耗也越大，应从空气电加热器本身的结构上进行改进、创新，冷热水辅助电加热器优质商家，降低空气电加热器本身的压力损失，使之产生的压力损失为最小。。
- 2.使用中若风机因故停止工作，空气电加热器应及时断电。严禁壳体中无正向流通空气时，空气电加热器长时间通电工作，以免使加热元件产生早期损坏。
- 3.启动时，必须先启动风机，再接通电加热元件的电源。停机时，必须先断开电加热元件的电源，再停风机。

江苏众众电热管生产厂家-鸡西冷热水辅助电加热器由江苏众众电热科技有限公司提供。“节能热处理设备,微机控制设备远红外反应釜加工装置,工业用加热”就选江苏众众电热科技有限公司(www.jszdr.com)，公司位于：江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处，多年来，江苏众众坚持为客户提供好的服务，联系人：潘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏众众期待成为您的长期合作伙伴！