

优惠 供应 各种 砂磨机 ， 实验用砂磨机 0

产品名称	优惠 供应 各种 砂磨机 ， 实验用砂磨机 0
公司名称	莱州市兴格尔化工塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兴格尔 型号:齐全 适用物料:根据型号
公司地址	山东省莱州市沙河镇杲村
联系电话	13805457008

产品详情

品牌	兴格尔	型号	齐全
适用物料	根据型号	应用领域	广泛
主电机功率	7.5 (kW)	送料能力	2-16 (L/min)
生产能力	400 (kg/h)	外形尺寸	根据型号 (m)
重量	1200 (kg)	结构形式	立式
类型	立式砂磨机		

砂磨机又称珠磨机，该机主要用于化工液体产品的湿式研磨，根据使用性能大体可分为立式砂磨机

卧式砂磨机、篮式砂磨机、棒式砂磨机等。主要由机体、磨筒、分散器、底阀、电机和送料泵组成，进料的快慢由阀门控制。该设备的研磨介质一般分为玻璃珠、氧化锆玻璃珠、氧化锆珠等。输料泵一般采用齿轮泵，隔膜泵以及其他厚浆输料泵。

砂磨机的使用与维护

一、试车

- 1、做好试车前的准备工作。
- 2、检查各部件安装是否牢固。
- 3、各机的旋转方向应按箭头所指方向运转（应点动试方向）。
- 4、检查冷却水是否通畅。
- 5、三角带调正适宜再起动力，工作50小时后，再调正一次。

- 6、从筒体顶部加入研磨介质。
- 7、先起动进料泵，输入物料待顶筛上出料后，方可起动主机。
- 8、较长时间停车后，再起动时，往往由于物料中的固体颗粒和研磨介质沉降而“卡”紧分散器，尤其是粘稠性物料在较低温度时，“刹车”现象尤为严重。此时，点动电机不能起动时，应用手在主轴皮带轮“盘车”辅之，以输入少量对物料有溶解能力的溶剂，使物料溶稀松动后再起动。总之，不能强行起动，以免损坏电器和机体。
- 9、停车时间较长，应清理筛网所干结的物料。
- 10、清洗分散器，只能轻微地、间歇性地转动，因为分散器和研磨介质在清洗液中快速运转极易磨损破碎。
- 11、使用新研磨介质时应进行过筛，以清除杂质破片等异物。

二、故障

1、送料泵不起动或工作中自停：

a：电源是否接通；b：保险丝是否熔断。

2、主机不能起动或工作中自停：

a：保险丝是否熔断；b：送料泵是否送料；

c：三角带是否太松；d：分散器是否被卡住。

3、电机负荷过大：

a：物料粘度是否过高；b：研磨介质是否装量过多；

c：电器线路是否正常。

4、进料泵不进料：

a：管道是否漏气；b：进料管是否堵塞；

c：进料泵是否已严重磨损；d：物料粘度是否过高。

5、生产效率下降：

a：研磨介质是否太少；b：分散器是否已过度磨损；

c：研磨介质是否大量破碎。

卧式砂磨机概述：卧式砂磨机是一种广泛用于涂料、染料、油漆、油墨、医药、磁粉、铁氧体、感光胶片、农药、造纸以及化妆品等非金属矿行业的高效率湿法超微研磨分散机械。卧式砂磨机按结构不同可分为普通卧式砂磨机，轮销卧式砂磨机，齿盘卧式砂磨机及涡轮式卧式砂磨机。型号外形看下图：

卧式砂磨机集目前国内外机型的精华，具有效率高，工作连续性强，少污染，自控可靠等优点，且成本低，结构紧凑，造型大方，使用维护方便等优点，特别是具有很强的实用性。

1、普通卧式砂磨机按工作筒体的有效容积分为：ws-15、ws-20、ws-25、ws-30和ws-45五种机型。

2、按与物料接触的材质分为碳钢和不锈钢。

3、按具体使用条件和要求，分防爆和普通电机共二十种机型。

卧式砂磨机工作原理：是利用料泵将经过搅拌机预分散润湿处理后的固 - 液相混合物料输入筒体内，物料和筒体内的研磨介质一起被高速旋转的分散器搅动，从而使物料中的固体微粒和研磨介质相互间产生更加强烈的碰撞、摩擦、剪切作用，达到加快磨细微粒和分散聚集体的目的。研磨分散后的物料经过动态分离器分离研磨介质，从出料管流出。卧式砂磨机特别适合分散研磨粘度高而粒度要求细的产品。

卧式砂磨机的主要特点：该机设计先进，密闭式连续生产，产品研磨分散细度均匀、品质好，生产效率高。物料在密闭状态下生产，有效防止了物料的干涸结皮和溶剂挥发。双端面机械密封，双重保护，零泄漏。全新动态分离结构，出料更加畅快，而且易损件少

配有外筒移动拆装支架，拆装、维修十分方便。送料泵采用齿轮泵或气动隔膜泵，送料大小调节方便，工作性能可靠。另外卧式砂磨机不用专门的安装基础，可以随时根据需要变更安装位置。

卧式砂磨机的技术参数：

型号参数	sw15 - 1	sw20 - 1	sw30 - 1	sw45 - 1
外形尺寸	a	1530	1690	1690 2050
b	880	1000	1000	1000
c	1350	1550	1550	1650
主电机功率	15	18.5	22	30
(kw)				
泵电机功率	1.1			
(kw)				
筒体容积 (l)	15	20	30	45
分散盘转速	1160	1160	1000	800
(r/min)				
分散盘数量	7	9	11	13
(个)				
冷却水消耗量 (m ³ /h)	1.5	2		
粘度	10			
(pa.s)				
研磨介质装填量	筒体容积的85%左右			
进料能力 (l/min)	2 - 16	3 - 24		
重量 (kg)	720	800	1000	1200

整机安装：

1、无需地脚螺钉定位，可随时安置，但基础地面应坚实平整。

- 2、各机型安装时，四周均应有1米以上的距离，以利操作维修和水电气的引入。
- 3、电源：各用户应根据所购机型、配接相应的动力线，并建议各线上均装上保险器。
- 4、电机转向：均为顺时针方向旋转（指人站在机身尾部、向桶体方向看），初装时可点动主电机，视其转向应与标牌方向一致。
- 5、接通冷却水管，拧紧各接头，并在总进水之前加一截止阀，以便控制水量大小，用户可根据各自的现场情况外接软管或硬管。
- 6、打开机座上盖，并向机座油箱内注入10#机油5kg左右。

卧式砂磨机是一种广泛用于涂料、染料、油漆、油墨、医药、磁卧式砂磨机粉、铁氧体、感光胶片、农药、造纸以及化妆品等非金属矿行业的高效率湿法超微研磨分散机械。卧式砂磨机工作原理是利用料泵将经过搅拌机预分散润湿处理后的固-液相混合物料输入筒体内，物料和筒体内的研磨介质一起被高速旋转的分散器搅动，从而使物料中的固体微粒和研磨介质相互间产生更加强烈的碰撞、摩擦、剪切作用，达到加快磨细微粒和分散聚集体的目的。研磨分散后的物料经过动态分离器分离研磨介质，从出料管流出。卧式砂磨机特别适合分散研磨粘度高而粒度要求细的产品。卧式砂磨机的主要特点：设计先进，密闭式连续生产，产品研磨分散细度均匀、品质好，生产效率高。物料在密闭状态下生产，有效防止了物料的干涸结皮和溶剂挥发。双端面机械密封，双重保护，零泄漏。全新动态分离结构，出料更加畅快，而且易损件少。配有外筒移动拆装支架，拆装、维修十分方便。送料泵采用齿轮泵或气动隔膜泵，送料大小调节方便，工作性能可靠。另外卧式砂磨机不用专门的安装基础，可以随时根据需要变更安装位置。

卧式砂磨机系列产品：sw15卧式砂磨机/sw20卧式砂磨机/sw30卧式砂磨机/sw45卧式砂磨机

立式砂磨机是研磨细化物料最高效，最常见的设备。针对不同行业的需要，通过对制作工艺、材料、结构等方面的改进，使物料研磨后变色度最小。

如果以上参数不能说明一切，建议您来电或上门看实物咨询，可以根据您的工艺要求制定最佳配置方案。

包装:塑膜/无

其他：图片以实物所拍，绝对同实物一样。质量绝对保证。如果以上三张图片不能满足您查看此产品的要求，请上贸易通。详情见图片，绝对全新产品，不是次品，不是坏品，更不是二手产品，全力支持（支付宝交易）。保障买家的权利。

我们公司支持多种交易方式:1,支付宝.2,款到发货.

【货运条件】买家负责运费.我们公司选择专线物流公司发货,大城市7天左右可到货,如专线物流不能到的地方,我们会尽量找有实力的物流公司.但时间较慢.大中城市我们可代发物流,快递等.邮费可到付.买家也可以自己委托物流公司来上门取货或提供物流公司我们送货.偏远地区无法发物流的,预收邮费,我们可以代发邮局平邮。（如果您对货运有要求，请来电双方协商）【开发票是否】：否(如果需要开发票,买方要另加税金6%)。【其他】：请买家在收到货后24小时内验货.验货后及时到阿里巴巴提交货款.购买前详细查看以上说明.因为是库存产品,没有任何保修服务，非质量问题不退换.就此声明,以免争议.

一、服务宗旨用户的需要就是我们的需要二、服务方针及时、专业、真诚 1.及时：公司专设服务中心，服务人员由服务中心统一调配，及时受理您的各类咨询倾听您的服务要求，并给予满意的答复。 2.专业：服务中心配备专业的服务与技术支持工程师，经过大连铁道学院严格的专业培训，他们可以为用户提供设备操作维护与设备改造、更新提高生产效率、降低消耗、设备故障诊断与排除等各类专业水准的技

术咨询与技术服务。3.真诚：以客户为中心，全面运作客户关系管理系统(crm)长期稳定地维持客户的良好关系；实行首访与定期巡访、回访等主动上门服务，为客户解决问题，为客户实现价值，体现“一切工作为了客户满意”的服务宗旨。三、质量保证我公司对所提供的设备，在报价前进行100%设计校核；收到订单后进行100%详细校核；在制造时，对所有零部件进行100%检验。为了确保我们在提供高质量产品，承诺产品自发出之日起一年内，易损件6个月内如出现产品质量问题免费维修、保养。质保期外我公司继续提供技术与维修服务，只收取零部件的成本费。

公司地址：山东省莱州市经济技术开发区工业长廊沙河镇（路旺）杲村街邮编：261432电话：0535-2358268 2358555传真：0535-2348137手机：13805457008

qq：635044457电子邮箱：wxz@xinggeerjixie.com206国道（烟潍公路）197.5公里处向南1.5公里路东到莱州车站或沙河车站后电话通知有专车接送！

莱州市兴格尔化工塑料机械有限公司