

华瑞SP-07JS声光报警器2064-0000-012价格

产品名称	华瑞SP-07JS声光报警器2064-0000-012价格
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-07JS 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

华瑞SP-07JS声光报警器2064-0000-012价格

华瑞SP-07JS声光报警器2064-0000-012厂家

华瑞SP-07JS声光报警器2064-0000-012现货低价

技术参数：

检测原理 催化燃烧式

采样方式 扩散式

工作电源 10~30VDC

大功率 150mA@24VDC

输出信号 4~20mA

负载阻抗 600

其他输出 报警、故障继电器 30VDC 2A(无源)

检测精度 $\pm 2\%$ F.S.

响应时间 (T90)<15s

电气接口

3/4" NPT M

(可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)

安装方式 2 " 立管 / 壁挂安装

显示方式 LED 显示

防护等级 IP65

环境温度 -40 ~+70

环境湿度 10~93% RH(无凝露)

环境压力 86kPa ~106kPa

外形尺寸 208mm × 189mm × 118mm(HWD)

壳体材料 铝合金

重量 2.2kg

防爆认证 Ex d II CT6

消防认证 073124850015R0M

产品型号	检测气体	标准量程	分辨率
------	------	------	-----

SP-2102PLUS	CH4	0 ~ 100LEL	1%LEL
-------------	-----	------------	-------

SP-2102PLUS	CH4	0 ~ 100LEL	1%LEL
-------------	-----	------------	-------

SP-2102PLUS	非CH4	0 ~ 100LEL	1%LEL
-------------	------	------------	-------

安全不能指望事后诸葛，为了安全须三思而后行。固定式气体报警器也称在线式气体报警器，分为报警控制器和报警探测器两部分，报警控制器可安装在有值班人员在的地方，如值班室；报警探测器则安装在探测现场，如车间、容易泄漏的地方等；两者之间通过三芯（分限制）或四芯（总线制）的屏蔽电缆线连接，另外还可以接外设，如报警灯、排风扇、喷淋系统、PLC系统等，真正实现了在线24小时实时检测功能。