

可燃气体传感器华瑞SP-2102PLUS

产品名称	可燃气体传感器华瑞SP-2102PLUS
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2102PLUS 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

冒险是事故之友，谨慎为安全之本。2017年2月17日8时50分，位于吉林松原石油化学工业循环经济园区的吉林省松原石油化工股份有限公司江南项目发生较大爆炸事故，造成3人死亡，经调查，此次事故为可燃气体爆炸所致！如果工作人员一直严格按照规定，佩带使用相关气体检测产品，可能就会避免这个让人痛心的事情！我公司主营各大进口品牌气体检测仪欢迎广大经销商朋友来电洽谈

可燃气体传感器华瑞SP-2102PLUS主要特点：

先进的催化燃烧传感器

仪器采用先进的催化燃烧传感器，具有很强的抗中毒、抗干扰能力

多种信号输出

标准4~20mA（三线制）、两级开关量输出，既可方便接入PLC/DCS等工控系统，也可以作为单机控制使用

友好的人机操作界面

直观、清晰的超高亮LED显示和本地报警指示

免开盖，红外遥控器操作

一体化声光报警器（选配）

防止误操作

仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

不锈钢传感器组件

采用不锈钢传感器组件，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境

丰富的电气接口

具有3/4" NPT F、3/4" NPT M、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M等多种电气接口，可供用户选择

可燃气体传感器华瑞SP-2102PLUS技术参数：

外形尺寸 208mm × 189mm × 118mm(HWD)

壳体材料 铝合金

重量 2.2kg

防爆认证 Ex d II CT6

消防认证 073124850015R0M

检测原理 催化燃烧式

采样方式 扩散式

工作电源 10~30VDC

大功率 150mA@24VDC

输出信号 4~20mA

电气接口

3/4" NPT M

(可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)

安装方式 2" 立管 / 壁挂安装

显示方式 LED 显示

防护等级 IP65

环境温度 -40 ~+70

环境湿度 10~93% RH(无凝露)

环境压力 86kPa ~106kPa

负载阻抗 600

其他输出 报警、故障继电器 30VDC 2A(无源)

检测精度 $\pm 2\%F.S.$

响应时间 (T90)<15s