

熔喷布设备熔喷无纺布机器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 熔喷布设备熔喷无纺布机器 |
| 公司名称 | 山东通佳智能装备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:通佳 型号:th 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东济宁市高新技术开发区黄金大道16号 |
| 联系电话 | 0537-2980876 15853782566 |

产品详情

5、熔喷喷丝板 二套

采用精密耐高温钢材制作，每套组件包括：铝质垫圈、分配板、多层不锈钢网

长径比 10-12 : 1

6、空气加热系统

JG-RPB 1600PP 熔喷无纺布生产线技术资料

第 8 页，共 9 页

加热罐体材质 不锈钢

罐体结构 罐体内设置折流板，罐体外包保温层

加热罐体进，出风口直径 DN200，法兰材料为不锈钢

加热介质 空气

加热功率 约 180kw

最高设计加热温度 400C

使用温度 200-350 C (可调)

控温方式 智能温控 PID 自动控制

7、高压风机 一套

控制功率 45 KW

控制形式 交流变频控制

送风管道 一套

8、成网系统 一套

吸风口调节 可调节式风口，能更好的解决气流对布面的

干扰问题

网帘 二张

(1) 医疗卫生用布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等；

(2) 家庭装饰用布：贴墙布、[台布](#)、床单、床罩等；

(3) 服装用布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等；

(4) 工业用布：过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等；

(5) 农业用布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等；

(6) 其它：太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。

熔喷布过滤材料是由聚丙烯超细

纤维随机分布沾结在一起，外观洁白、[平整](#)

、柔软，材料纤维细度为 $0.5-1.0\mu\text{m}$ ，纤维的随机分布提供了纤维间更多的热粘合机会，因而使熔喷气体过滤材料具有更大的比表面积，更高的孔隙率（75%）。经过高压驻极过滤效率，使产品具有低阻、高效、高容尘等特点。

主要规格

克重：18g-500g

宽幅：一般160cm和180cm（也可根据客户需求而定）

熔喷布是采用高速热空气流对模头喷丝孔挤出的聚合物熔体细流进行牵伸，由此形成超细纤维并收集在凝网帘或滚筒上，同时自身粘合而成为熔喷法非织造布。熔喷布生产工艺过程主要为：1.熔体准备
2.过滤 3.计量 4.熔体从喷丝孔挤出 5.熔体细流牵伸与冷却 6.成网

熔喷布以聚丙烯为主要原料，纤维直径可以达到0.5-10微米，这些具有独特的毛细结构的超细纤维增加了单位面积纤维的

数量和表面积，从而使熔喷布具

有很好空气过滤性，是较为良好的口罩[材料](#)

，在大中小医疗机构，在地震，洪水侵袭的受灾地区，在非典、禽流感 and H1N1病毒的高发季节，熔喷滤纸以它强劲过滤性能，发挥着不可替代的作用。

熔喷布的主要用于：1.过滤材料 2.医疗卫生用材料 3.环境保护材料 4.服装材料 5.电池隔膜材料
6.擦拭材料