

## 环氧富锌底漆防腐钢管施工参考

产品名称	环氧富锌底漆防腐钢管施工参考
公司名称	沧州桐福管道有限公司
价格	25.00/米
规格参数	DN20:25mm DN100:108mm DN1000:1020mm
公司地址	盐山县金悦大厦1幢6单元601号
联系电话	13127350900

## 产品详情

施工表面要求清洁干燥；相对湿度 < 85%；底材表面温度需在5 -40 ，底材表面必须始终高于露点以上3 ，避免水汽凝结；必须使用推荐稀释剂；在狭窄和封闭的空间里施工需确保良好的通风。

混合配比：10：1

熟化时间：15min(23 )

可使用时间：4h

稀释剂：环氧漆稀释剂

涂覆方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂

涂覆方式	稀释剂用量	喷嘴直径	喷嘴压力
无气喷涂	0-5%		
空气喷涂	5-15%		
滚涂/刷涂	0-10%		

重涂间隔

底材温度	10	20
较短	24h	12h
较长	不限制	

注：前度油漆暴露在阳光下一段时间后才覆涂后度油漆，必须特别注意前度油漆表面的清洁、拉毛（去除表面粉化层），以获得良好的结合力。

沧州桐福管道有限公司坐落于盐山县管道装备基地是一家专业的管道保温厂家,公司专业销售：直埋保温管道，保温钢管，聚氨酯保温钢管，3PE防腐保温管，钢套钢蒸汽保温钢管等系列产品，可以提供直埋保温管道型号,保温管厂家价格，聚氨酯保温管厂家价格，钢套钢保温管报价,直埋保温管道报价，保温钢管价格表等，欢迎客户莅临参观