

不锈钢低泡油污清洗剂 钢板机油黄油切削油清洗剂

产品名称	不锈钢低泡油污清洗剂 钢板机油黄油切削油清洗剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-119 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

不锈钢低泡油污清洗剂 钢板机油黄油切削油清洗剂

型号：HQ-119

品名：不锈钢油污清洗剂

不锈钢油污清洗剂主要是由低泡表面活性剂、渗透扩散剂、缓蚀剂、防锈剂及清洗助剂等复配而成的环保型金属水基清洗剂，不含重金属、磷、亚硝酸盐等物质，可完全代替汽油、煤油、柴油、三氯乙烯、三氯乙烷等清洗方式。

不锈钢油污清洗剂用途：广泛用于清洗黑色金属、不锈钢、铁、铜、铝、镁、锌及其合金等有色金属零件表面、机械设备、机电产品、五金工具、轴承、金属加工等残留的机油、黄油、拉伸油、冲压油、氯化石蜡、液压油、润滑油、研磨油、切削液、抛光膏、矿物油、防锈油、灰尘等污染物清洗，也适宜电镀和喷漆的油污清洗。

不锈钢油污清洗剂主要性能：
1.易溶于水低泡，能迅速溶解清除附着于金属表面的各种污垢油污等杂质，使用方便。

2.清洗时无再沉积现象。

3.清洗过程对金属表面无腐蚀、不伤手、对人体无害，清洗后金属表面洁净、光亮，具有短期防锈功能。

4.使用过程安全可靠，无毒无害；

不锈钢油污清洗剂使用方法

1.清洗方法可采用喷淋、浸泡

、超声波清洗、手工擦拭、振动清洗等。2.使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，为得到好的清洗效果，一般是将原液与水配制成浓度为5~20%的清洗液，浓度越高效果更好，加温至50~80℃喷淋清洗或超声波清洗3~10分钟，手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些。3.油污特别重或遇到高熔点脂类时，应先以人工或机械方法铲去部分油垢再进行清洗。

不锈钢油污注意事项：

- 1)、及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。
- 2)、注意定期添加1%~3%的清洗剂，添加后清洗效果仍不理想时，更换新液体。
- 3)、若不慎溅入眼睛，即用清水或生理盐水冲净；禁止食用。
- 4)、为防止皮肤过度脱脂，操作时请尽量戴耐化学品手套

不锈钢低泡油污清洗剂 钢板机油黄油切削油清洗剂