

【湛江屠宰污水处理设备】

产品名称	【湛江屠宰污水处理设备】
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	57000.00/台
规格参数	方佳:13406621754 定制:13406621754 山东潍坊:13406621754
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

生物处理工艺：

氧化塘法、Carrousel、交替式、Orbal、Phostrip法、Phoredox法、R法、AB法、生物流化床法、ICEAS法、DAT - IAT法、C (CAST, CASP) 法、UNITANK法、MR法、A/O法、A²/O、A³/O、UCT法、P法、UA法、一体化生化法、好氧污水处理、生物流化床污水处理、固定化细胞技术污水处理、生物铁法、投加生长素法、集成生化加过滤法、流动载体法、深井曝气法、生物滤池法、生物转盘法、塔式生物滤池的生物膜法等等的城市污水一级、二级、深度处理法。

屠宰场废水安装：

1、挖基坑：

(1) 根据型号的大小，必须进行放坡，放坡大小根据土质况及产品顶部以上的覆土厚度，放坡角度为30°-50°。

(2) 挖槽深度及污水管道相连接的进口标高，在计算标高时，要预留槽底200mm铺砂尺寸；挖出的土堆距槽坑四周5米以外，防止土的侧压造成塌方，另外也给吊装预留工作场地。

(3) 遇有地下水时应首先对地下水排除，根据示意图尺寸及要求进行处理，基层夯实，后进行铺砂。铺砂200mm并找平，砂内不允许有尖角、石块等杂物。

(4) 无地下水时，对基础进行夯实、铺砂，根据示意图及要求进行处理。

(5) 在遇有地下水为较高的地区，可采用降水挖槽，也可采用明降水挖槽。采用明降水挖槽时，必须做好施工前的工作。具体作法如下：

坑槽挖好后，如遇坑槽内有泥浆，应再挖深20-30cm，将深坑槽内的水抽净后铺设干性混凝土，使之找平

，确保产品安装后沉降一致；

的宗旨是细节决定一切，态度造就未来。

2、安装：

(1) 根据安装图就位，吊装时检查进出口方向是否正确，罐体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确。

(2) 产品吊装就位后，要测定水平度，如不平应进行，使之水平。

(3) 吊装就位后连接好管道，在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏。

(4) 把电控箱控制线与曝气机、水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意电机、风机的转向，必须与所指方向相同。

(5) 在回填土完成后，安装地面加药及设备、电控柜。

(6) 在设备安装完成后，必须先接通埋设备所在地面电器设备和加药设备等配套的自来水管和电线。

3、回填土：

(1) 回填土前，产品内至1/2水位，再进行回填，不允许回填污泥，以防产品上浮，回填土执行无水回填土要求。

(2) 在回填土时，产品底部两侧必须用人工塞实。填到30-50cm以上时，每30cm必须夯实一次，直至与产品顶部相平。

(3) 产品顶部以上回填土必须密实，如产品设在道路地段，在地面未处理前，不允许有车辆进行碾轧；

(4) 回填时回填土的必须符合回填土验收规范，不允许用建筑为回填土使用，土中的尖角、石块及硬杂物必须剔出，回填时，必须均匀回填，切忌局部猛力冲击。

(5) 回填土达到施工规范要求后砌筑进口连接井（距池体0.8-1m左右），井底垫层必须夯实后浇筑混凝土底板，井中作流槽，并严格执行工程设计标高。记者从贵州省厅了解到，截至2017年底，贵州共完成农业转移人口和其他常住人口落户城镇214.5万余人，全省户籍人口城镇化率从2016年初的32.56%到37.15%，了4.59个百分点。贵州省厅副厅长、省户籍制度改革小组办公室主任温贵钦介绍，2015年以来，贵州通过户籍制度改革，促进有能力在城镇就业和生活的常住人口有序实现市民化，推进城镇基本公共服务全覆盖。