

南宁led电子显示屏,led电子屏,led显示屏

产品名称	南宁led电子显示屏,led电子屏,led显示屏
公司名称	南宁市朝兴智能显示屏有限公司
价格	1580.00/平方米
规格参数	品牌:朝兴 型号:3.0/3.75/5.0 种类:LED显示屏
公司地址	中国 广西 南宁市兴宁区 南宁市三塘街140-2
联系电话	86 0771 5820086 15994377276

产品详情

品牌	朝兴	型号	3.0/3.75/5.0
种类	LED显示屏	显示颜色	单色
显示方式	翻页显示	像素直径	5 (mm)
像素间距	7.62 (mm)	模组尺寸	488*244 (mm)
亮度	高亮	像素	1R
分辨率	64*32	使用环境	室内
安装方式	壁挂式		

1、我公司开发的led图文屏，在屏体内置有微电脑，显示控制由此微电脑完成。普通电脑只负责显示信息的编辑制作和数据发送工作，故可以实现脱机显示。即当普通电脑完成数据发送后，可以退出来做其他工作，而屏体在内置微电脑的控制下，自行完成信息显示。

2、设有记忆功能，屏体在关闭市电后，仍能记忆关电前的所有信息。当再次开机后，能完整地显示以往的信息，不必重新从电脑上发送。

3、设有485通信口，传输距离可达500米。即屏体与电脑之间的通信连线可长达500米，能满足广大用户对屏体的控制要求。

4、显示方式生动、丰富。可大面积显示编辑好的任意大小的各类文字、图形和符号，具有闪烁、反白、滚动、上移、下移、瀑布等多种显示方式。

5、具有一机多屏控制功能。使用一台电脑，即可控制多个大屏的工作，减少用户硬件开支。

6、本公司提供的编辑软件可以使用普及的windows下的画笔,可为用户减少软件开支。

5.0单红色显示屏技术参数

参数		单红色
像素管	像素管直径	5.0mm
	点间距	7.62mm
	像素管产地	台湾
	发光点颜色	1r
	密度	17222点/m ²
	基色	红色
屏体	单元板尺寸	488mm*244mm
	模组行列数	64点*32点
	分辨率	2048点/块
	最佳视距	5 ~ 50m
	最佳视角	3 160°
	扫描频率	480/秒
	刷新频率	180/秒
	亮度	600cdm ²
	灰度/颜色	红
	可显示内容	a、中、英文（中文可提供十种美术字体，英文提供二十种以上美术字体）显示 b、可显示图片.
	显示控制方式	异步控制
	led驱动方式	采用led专用驱动器件1/16扫描
	亮度调节方式	软件调节16级
	控制距离	rs-232标准：50m rs-485标准：600m
	工作环境温度	-10 ~80
	相对湿度	10%-95%rh
	屏体重量	40kg/m ²
	屏体厚度	10cm
	屏幕寿命	10万小时
	盲点率	万分之三
	通讯方式及速率	rs232/485、无线数传
	屏价散热方式	自然对流散热
屏体自然温升	20 ~ 60	
主构件阻燃级别		

拼缝精度	1mm
构件平整度	1mm
整屏平整度	2mm
整屏失控点	10个
显示模式	闪烁、反白、滚动、上移、下移等多种
数据传输	
数据丢失率	0
平均无故障时间	100000小时
环境工作温度	20 ~ 60
环境工作湿度	10%-95%rh
连续工作时间	72小时
屏幕保护	掉电保护
屏幕控制方式	异步
播放方式	闪烁、反白、滚动、上移、下移等多种
框架及装饰	铝型材包边
底面颜色	