

木板材 周转次数高 8-12次左右-广西建筑模板厂 天启木业

产品名称	木板材 周转次数高 8-12次左右-广西建筑模板厂 天启木业
公司名称	贵港市天启木业有限公司
价格	39.00/张
规格参数	天启:- 9层:1830*915mm 广西:贵港
公司地址	贵港市覃塘区林场拥兴林班15小班(原桂南林业局旧场部厂房)
联系电话	13669498777

产品详情

建筑模板的脱模要求

一、按顺序拆除，掌握脱模先后顺序。建筑模板的拆除顺序与安装顺序相反。先支后拆，后支先拆，先拆非承重模板，后拆承重模板，先拆纵墙模板后拆横墙模板，先拆外墙模板，再拆内墙模板，按这个顺序来一来是保混凝土，二来是保持建造结构的牢固。

二、保持模板清洁。及时清除建筑模板上的粘结物，涂刷脱模剂，分类堆放整齐，及时对拆卸的部件进行集中统一管理，并做相应的防护处理，处理完后要按分类分组，收回仓库，妥善保存，防止二次使用。

三、确保安全，加强监督。安全大于天，脱模也是一样，操作人员首先要保证安全，在大跨度梁下拆除支撑顶板时，要按顺序拆除，操作人员应从跨度中部开始，并将其从两端移去，做到杂而不乱，规范有序。同时要加强监督，实现表格量化，考核监督，模板拆除应当根据同等条件下混凝土砌块的抗压强度报告，填写拆除申请表，由技术主管和工程技术人员签字，报监理批准，责任分明，分级管理，通过一系列的措施和管理，确保安全，营造安全的施工氛围。