

02S404图集标准防水套管-施工穿墙预埋管件产品加工

产品名称	02S404图集标准防水套管- 施工穿墙预埋管件产品加工
公司名称	洛阳广通管件设备有限公司
价格	263.00/台
规格参数	品牌:洛阳广通 型号:02 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市洛龙区洛宜路379号林溪花园1幢2301
联系电话	0379-68629488 18903889488

产品详情

套管可分为：普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管 - - 就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池、化粪池、地下室等），就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。洛阳广通管件设备有限公司02S404图集标准防水套管-施工穿墙预埋管件产品加工。可根据用户的不同要求定制各种防水套管、刚性防水套管、柔性防水套管、国标防水套管、人防防水套管等。软接头有各种压力等级的产品。敬请你致电垂询！市区市郊免费送货。

02S404图集标准防水套管-施工穿墙预埋管件产品加工套管穿墙之墙壁，柔性和刚性，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径大，而且必须将套管浇固与墙内。

1、穿管处之混凝土墙厚应不小于否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径应比翼环直径200mm

2、套管的材料重量是按墙厚值为300mm应另行计算

洛阳广通管件设备有限公司02S404图集标准防水套管分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。