

特价供应批发二次影像仪及投影仪

产品名称	特价供应批发二次影像仪及投影仪
公司名称	宁波雄鹰检测设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:雄鹰 型号:XTY1510 分辨率:0.003 (mm)
公司地址	北仑区新碶南海路8号厂房内综合楼2楼
联系电话	0574-86120309

产品详情

品牌	雄鹰	型号	XTY1510
分辨率	0.003 (mm)	测量行程	150*100 (mm)
放大倍率	20-280X	操作方式	遥杆控制
测量精度	0.003mm	外形尺寸 (长*宽*高)	- (mm)

影像测量仪是将投影检测和图象检测完美集合的数据测量的设备。属于光机电一体化而非接触式2次元测量设备,仪器将工件按照指定的倍率输入到电脑软件里进行测量,并且,影像测量仪是近几年测绘行业、公司产品检测和测量必备的工具。它充分综合了投影仪及工具显微镜、卡尺、千分尺、千分表、百分表等等测量工具的特点。

影像测量仪在测量产品时也非常方便,只需鼠标点击即可测量出你所需的尺寸,包括不规则的圆弧、r角等等尺寸的测量。且测量的图形也会同步显示在电脑屏幕上,只需一键即可将测量结果以及图形转入cad、word、excel做进一步分析等等。同时也可以进行批量检测,做出spc统计分析等等。且价格也不贵,在相关企业中已有60%左右的客户拥有此测量仪器。

1	型号	ky1510	ky2010	ky3020	ky40
2	主机体尺寸	600*500*900mm	700*600*900mm	950*880*1000mm	1050*
3	金属台尺寸	300*250mm	450*350mm	460*420mm	650*5
4	玻璃台尺寸	220*160mm	300*200mm	380*250mm	500*3
5	实际工作行程	150*100mm	200*100mm	300*200mm	400*3
6	主机体重量	75kg	150kg	260kg	400kg
7	线性精度	(3+l/100) μ m			
8	表面照明	ed环形超亮可微调式冷光源			
9	轮廓照明	ed超亮圆形灯可微调式冷光源			

10	德国测量软件	reica vmt 多功能精密测量软件
11	分辨率	0.001mm
12	ccd	日本sony芯片彩色高清工业光学高端仪器专用ccd
13	放大倍率	step zoom光学放大率：0.7--4.5x，影像放大率：20x--280x可变倍镜头
14	载重	30kg
15	机台底座	000级超高精度天然泰山济南青花岗石底座及立柱,耐腐、耐变形、稳定
16	重复精度	0.003mm