

莱州华银320HBS - 3000型数显布氏硬度计

产品名称	莱州华银320HBS - 3000型数显布氏硬度计
公司名称	宁波雄鹰检测设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品类型:布氏硬度计 型号:320HBS - 3000 测量范围:4-650HBW
公司地址	北仑区新碶南海路8号厂房内综合楼2楼
联系电话	0574-86120309

产品详情

产品类型	布氏硬度计	型号	320HBS - 3000
测量范围	4-650HBW	试验力	980.7、1225.9、1838.8、2451.8、4903.5、7355.3、9807、14701.5、29421 (N)
允许最大高度	280 (mm)	重量	160 (kg)

产品介绍：32hbs - 3000型数显布氏硬度计

全自动闭环控制系统，电子加力，自动转塔，试验过程lcd显示。

主要特点：

全自动闭环式压力传感器控制系统；

造型新颖、构造坚固，测试效率高；自动转塔，机上测量，显示布氏硬度值，并可转换洛氏、维氏硬度值和抗拉强度；

大型lcd液晶显示屏，菜单智能提示，操作简单方便；精度符合gb/t231.2、iso6506-2和美国astme10。

应用范围：

测定黑色金属、有色金属及轴承合金材料的布氏硬度；应用范围广，尤其适用于平行平面的精密测量。主要技术规格

测量范围4-650hbw
试验力980.7、1225.9、1838.8、2415.8、4903.5、7355.3、9807、29421牛顿 (100、125、187.5、250、500、750、1000、3000公斤力)

试样允许最大高度 280毫米

压头中心至机壁距离 150毫米

光学放大倍数 $20 \times 40 \times$

最小检测单位 1微米

电源 交流220伏/50赫兹

外形尺寸 $570 \times 330 \times 910$ 毫米

重量 约160千克

标准配备

- 大平工作台：1个- 小平工作台：1个- v型工作台：1个-

硬质合金压头： 2.5、 5、 10毫米各1只- 标准硬度块：2块（100 25 200 50）

已配：方形工作台： $400 \times 150 \times 30$

可选配备

上位机

视屏系统（可直观的进行压痕测量）

图像处理系统

微型打印机