煤矿用高压沟槽卡筛cdu快速管接头krh卡筛接头-产品简介

产品名称	煤矿用高压沟槽卡箍cdu快速管接头krh卡箍接头- 产品简介
公司名称	洛阳广通管件设备有限公司
价格	56.00/套
规格参数	品牌:洛阳广通 型号:krh 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市洛龙区洛宜路379号林溪花园1幢23 01
联系电话	0379-68629488 18903889488

产品详情

煤矿用高压沟槽卡箍cdu快速管接头krh卡箍接头-产品简介:洛阳广通管件设备有限公司供应卡箍式柔性管接头,快速接头,卡箍式柔性伸缩接头,煤矿管接头产品其中煤矿用高压沟槽卡箍cdu快速管接头krh卡箍接头(1)预装

卡套式管接头的预装是zui重要的环节,直接影响到密封的可靠性。一般需要专用的预装器。管径小的接头可以在台钳上进行预装。具体做法是,用一个接头体作为母体,将螺母、卡套压紧到管子上即可。主要有卡套式直通管接头、卡套式端直通接通头、卡套式三通管接头等型式。笔者发现,即使是同一厂家的同一批货,这几种接头体上锥形孔的深度往往不相同,结果就造成了泄漏,而此问题往往被忽视。

正确的做法应该是,管子一端用什么样的接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能zui大限度地避免出现泄漏问题。

管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再用。

预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。

预装力不宜太大。应使卡套的的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。 6-10mm卡套的拧紧力为64-115N、 16mmr 259N、 18mm的为450N。如果在预装时卡套变形严重,会失去密封作用。