

我公司专业供应GGFM / BGFM高压共箱封闭母线

产品名称	我公司专业供应GGFM / BGFM高压共箱封闭母线
公司名称	华鹏集团有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市华鹏路1号
联系电话	86-05118419139 13852996339

产品详情

我公司专业供应GGFM / BGFM高压共箱封闭母线

产品概述:

GGFM/BGFM高压共箱封闭母线是华鹏集团有限公司与美国SUCCESS公司共同研制生产的高压母线，在电力传输过程中具有较高的安全可靠性和良好的抗短路性，并具有能够有效减低封闭母线周围钢构发热的安全设计，产品已通过西安高压电器研究所等国家权威部门试验认证，广泛应用于火电厂、水电厂、核电站等电厂的输变电回路中。

安全的金属外壳保护：母线导体及绝缘子封闭在接地的外壳中，外物不能接触导体，防止相间短路事故，并可消除外界潮气、灰尘对绝缘子和金具的污染，保护载流导体的安全可靠运行，防护等级高达IP54。

全连式外壳接地保护：整体式铝质外壳在整个回路内均采用电气全连并多点接地，使整套外壳基本上处于等电位状态、简化接地方式，杜绝触电危险。

安全的绝缘保护：GGFM高压共箱母线采用空气间隔绝缘，也可根据用户需求在母排上增加热缩绝缘套管，在箱内装配加热器及呼吸器等，消除凝露，加强母线绝缘。

消除周围钢结构件的发热：承载较大电流的母线导体在壳外产生的磁场可以被整体式铝质外壳环流磁场

屏蔽，可以避免母线外壳出现感应损耗发热问题。

智能在线监控技术：通过测温湿度等装置，在线显示母线导体、外壳、母线内部环境的温度、湿度、等数据，智能控制相应保护设备，防止绝缘子及母线内部形成凝露、有效提高整套母线系统的各项安全指标。

应用于火电厂、水电厂、核电厂1000MW及以下发电机组引出线与主变压器低压侧之间或机组厂用变压器低压侧与高压配电装置之间的电流传输；也可用于发电机交流、直流励磁回路，变配电所或其他工业、民用设施的电源引线。

矩形导体								
额定电压	3KV		6.3KV		10.5KV		35KV	
绝缘水平	25/42		32/60		42/75		100/185	
额定电流	导体立装	导体平装	导体立装	导体平装	导体立装	导体平装	导体立装	导体平装
250	700*420	780*350	750*450	900*350	900*480	1000*450	1690*930	1800*850
400	700*420	780*350	750*450	900*350	900*480	1000*450	1690*930	1800*850
630	700*420	780*350	750*450	900*350	900*480	1000*450	1690*930	1800*850
800	700*420	780*350	750*450	900*350	900*480	1000*450	1690*930	1800*850
1000	700*420	780*350	750*450	900*350	900*480	1000*450	1690*930	1800*850
1250	700*420	780*350	750*450	900*350	900*480	1000*450	1690*930	1800*850
1600	700*420	780*350	750*450	900*350	1000*550	1100*500	1690*980	1800*850
2000	800*460	880*350	880*460	1000*350	1000*550	1100*500	1690*980	1800*850
2500	800*460	880*350	880*460	1000*350	1000*550	1100*500	1750*980	1850*900
3150	800*460	880*350	880*460	1000*350	1000*550	1100*500	1750*980	1850*900
3500	800*460	880*350	880*460	1000*350	1000*550	1100*500		
4000	800*460	880*350	880*460	1000*350	1100*580	1200*500		
5000	800*460	880*350	880*460	1000*350	1100*580	1200*500		
动稳定 (KA)	40、63、80、100、125、130、160							

热稳定 (KA)	16、25、31.5、40、50、52、63		
槽形导体			
额定电压 (KV)	3KV	6.3KV	10.5KV
绝缘水平 (KV)	25/42	32/60	42/75
额定电流 (A)	外形尺寸		
3500	800*450	950*480	1050*550
4000	950*450	980*480	1100*550
5000	1050*500	1080*550	1200*600
6300	1100*500	1150*550	1250*650
动稳定 (KA)	20、25、31.5、40、63、80、100、125、130、160		
热稳定 (KA)	8、10、12.5、16、25、31.5、40、50、52、63		