

# 尼龙电缆防水接头PG19

产品名称	尼龙电缆防水接头PG19
公司名称	上海慧典机电设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	型号:HD-DLJT19 材质:尼龙 规格:PG19
公司地址	上海市奉贤区四团镇崇业商务楼19号188室
联系电话	021-63226316 13818463732

## 产品详情

型号	HD-DLJT19	材质	尼龙
规格	PG19	连接型式	螺纹直接
适用范围	12-16		

### 塑料电缆防水接头

产品材质：尼龙

螺纹规格：公制（mefric）德制（pg）英制（g）

工作温度：静态：-40 ~ +100 瞬间可达120

动态：-20 ~ +80 瞬间可达100

颜色：白色黑色深灰色（特殊颜色可定制）

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用o型密封圈旋紧迫紧头，达到ip65。

产品特性：夹紧爪与密封件之特殊设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防尘、防水、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

型号	公制螺纹	卡口范围	外径	包装单位个/包	开孔尺寸
hd-dljt-m12	m12*1.5	3 ~ 6.5	12	100	12
hd-dljt-m16	m16*1.5	4 ~ 8	16	100	16
hd-dljt-m18	m18*1.5	5 ~ 10	18	100	18
hd-dljt-m20	m20*1.5	6 ~ 12	20	100	20
hd-dljt-m22	m22*1.5	10 ~ 14	22	100	22

hd-dljt-m24	m24*1.5	12 ~ 16	24	100	24
hd-dljt-m25	m25*1.5	13 ~ 17	25	100	25
hd-dljt-m27	m27*1.5	14 ~ 18	27	100	27
hd-dljt-m30	m30*1.5	15 ~ 21	30	100	30
hd-dljt-m32	m32*1.5	20 ~ 23	32	100	32
hd-dljt-m36	m36*1.5	21 ~ 26	36	50	36
hd-dljt-m40	m40*1.5	19 ~ 27	40	20	40
hd-dljt-m48	m48*1.5	22 ~ 32	48	20	48
hd-dljt-m50	m50*1.5	32 ~ 38	50	20	50
hd-dljt-m63	m63*1.5	37 ~ 44	63	20	63

型号	德制螺纹	卡口范围	外径	包装单位个/包	开孔尺寸
hd-dljt-pg7	pg7	3 ~ 6.5	12	100	12
hd-dljt-pg9	pg9	4 ~ 8	16	100	16
hd-dljt-pg11	pg11	5 ~ 10	18	100	18
hd-dljt-pg13.5	pg13.5	6 ~ 12	20	100	20
hd-dljt-pg16	pg16	10 ~ 14	22	100	22
hd-dljt-pg19	pg19	12 ~ 16	24	100	24
hd-dljt-pg21	pg21	14 ~ 18	28	100	28
hd-dljt-pg25	pg25	17 ~ 21	30	100	30
hd-dljt-pg29	pg29	21 ~ 26	36	50	36
hd-dljt-pg36	pg36	22 ~ 32	46	20	46
hd-dljt-pg42	pg42	32 ~ 38	50	20	50
hd-dljt-pg48	pg48	38 ~ 45	58	20	58
hd-dljt-pg63	pg63	45 ~ 60	70	20	70