

# 金属电缆葛兰头 PG21

产品名称	金属电缆葛兰头 PG21
公司名称	上海慧典机电设备有限公司
价格	5.00/套
规格参数	型号:HD-DJ-T21 材质:黄铜 规格:PG21
公司地址	上海市奉贤区四团镇崇业商务楼19号188室
联系电话	021-63226316 13818463732

## 产品详情

型号	HD-DJ-T 21	材质	黄铜
规格	PG21	公称直径	27 ( mm )
连接型式	螺纹直接	适用范围	13-18
型号	pg21	材质	<a href="#">黄铜</a>
规格	德制螺纹	公称直径	27 ( mm )
连接型式	螺纹直接式	适用范围	配电箱、压缩机、机床

### 金属电缆防水接头

产品名称:

金属电缆防水接头 ( brass cable glands )

黄铜材质 :

黄铜镀镍 , 夹紧件为pa66料 , 密封件为耐磨耐腐蚀的丁晴橡胶圈

认证 :

ce rohs 防水保护等级 : ip68

螺牙规格:

公制牙m(m10—m100) 德制牙pg (pg7—pg63) 英制牙g (g1/4—g2), 美制牙npt (npt 1/4—npt 2)

工作温度：

-40 —+100 ，短时可达到120

产品属性：

加紧圈经特殊设计，拉力强，对电机不造成伤害

不须将固定头解体，电缆可直接穿入上紧即可，省时方便

防水，防尘、盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂

在规定的卡口范围内，并使用o形密封圈旋紧迫紧头，达到ip68防护等级

应用范围：

主要用于电力电子控制设备、压缩机配件、军工、石油、化工、防爆、纺织、医疗、航空通信、机床机械制造业、测量控制技术、仪器仪表制造及其他许多行业中机械控制箱、配电盘、机器、电器等电线、电缆固定用

型号item.no	卡口范围cable range(mm)	外径 ag(mm)	螺纹长度 gl(mm)	本体长度 h(mm)	包装packing (pcs/bag)
m12 × 1.5	3 ~ 6.5	12	5	19	50
m16 × 1.5	4 ~ 8	16	6	20	50
m18 × 1.5	5 ~ 10	18	6	21	50
m20 × 1.5	6 ~ 12	20	6.5	22	50
m24 × 1.5	10 ~ 14	24	6.5	23	50
m27 × 1.5	13 ~ 18	27	7	25	50
m30 × 1.5	13 ~ 18	30	7	25	50
m33 × 1.5	16 ~ 21	33	11	28	50
m36 × 1.5	18 ~ 25	36	8	29	50
m48 × 1.5	22 ~ 32	48	8	35	50
m56 × 1.5	32 ~ 38	56	9	37	50
m64 × 1.5	37 ~ 44	64	10	38	50