

仓储物流系统必备的固定式液压装卸平台

产品名称	仓储物流系统必备的固定式液压装卸平台
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

仓储物流系统必备的固定式液压装卸平台

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定登车桥，液压装卸平台

现代公路冷链运输、仓储物流系统必定会用到装卸货平台，平台又分为很多种，我们公司主要针对研发生产固定式液压登车桥，此类也是物流系统中为常见的装卸平台，其拥有良好的适配性能，搭配门封，起到货车与仓库的紧密连接，防止外部灰尘进入，叉车可登上货车装卸货物，大大提高了装卸货的效率，减少了不必要的能源流失。

沃太固定式登车桥的主要技术参数如下：

技术要求

- 1、固定式液压卸货平台的设计和制造参照企业技术标准。
- 2、设备上升到位自动泄油。
- 3、电控液压驱动，操作方便，运行安全可靠。
- 4、台面采用花纹板，可防滑。
- 5、平台两侧设安全裙板，防止脚趾伸入平台造成意外。

6、设备安全撑杆，确保人员进入内部维护时安全。

7、设备表面采用抛丸处理，采用喷漆，油漆颜色可以根据客户要求制作。

其它配置：

液压站：采用原装一体式液压系统KS品牌。

防护板：两侧安全防护裙板采用钢板 $S=5\text{mm}$ ， $S=3\text{mm}$,保护脚部安全。（保护操作人员足部安全）

液压油缸：顶升油缸内径 80*1只，舌板油缸 50*1只，采用大金（或藤田）液压缸。

高压油管：由陕西咸阳双西胶管有限公司生产，孔径为 8mm，二层钢丝，压力可承受48mpa爆破压力达到120mpa,适宜温度范围：-40 °、+100 ° C。

液压油：中石化32#抗磨液压油，加防冻液。

电器配置：进口品牌施耐德。

密封件：日本NOK。

防撞橡胶垫：采用250mm*150mm橡胶垫,有效防护地坑两边混凝土。

平台与唇板采用长轴铰链（材料采用42MM*8MM圆钢制作），充分保证其高强度、长寿命。

底盘与台面之间附设检修安全撑杆。（方便检修、维护、清洁）。