

硅橡胶，外层玻璃纤维编织，云母绕包等各类耐热线缆

产品名称	硅橡胶，外层玻璃纤维编织，云母绕包等各类耐热线缆
公司名称	上海慧典机电设备有限公司
价格	329.00/卷
规格参数	型号:HD-AGR/4平方 芯数:56*0.3 护套材质:硅橡胶软护套
公司地址	上海市奉贤区四团镇崇业商务楼19号188室
联系电话	021-63226316 13818463732

产品详情

型号 HD-AGR/4平方 芯数 56*0.3
护套材质 硅橡胶软护套 材料形状 圆线

agr硅橡胶绝缘安装线		<table border="1"> <thead> <tr> <th>标称截面mm²</th> <th>导体结构根/mm</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.06</td> <td>7/0.10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.12</td> <td>7/0.15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.2</td> <td>12/0.15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.3</td> <td>16/0.15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	标称截面mm ²	导体结构根/mm		0.06	7/0.10		0.12	7/0.15		0.2	12/0.15		0.3	16/0.15	
标称截面mm ²	导体结构根/mm																
0.06	7/0.10																
0.12	7/0.15																
0.2	12/0.15																
0.3	16/0.15																
适用于交流额定电压500v及以下的硅橡胶绝缘电机、电器灯具用耐热安装线。																	
电线的长期工作温度： 180																	
颜色：具体颜色由客户指定																	
结构数据及主要性能																	

	0.4	23/0.15	
	0.5	28/0.15	
	0.75	24/0.20	
	1	32/0.2	
	1.5	30/0.25	
	2	40/0.25	
	2.5	49/0.25	
	3	37/0.32	
	4	56/0.30	
	5	49/0.37	
	6	84/0.30	
	10	84/0.40	