

柜式风机箱商家 柜式风机箱 科禄格风机源头厂家

产品名称	柜式风机箱商家 柜式风机箱 科禄格风机源头厂家
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

产品详情

在众多的通风排烟设备中，我们必须承认风机箱的确是一款非常实用，优点众多的通风排烟设备，它有很多特别的存在，风机箱的优点众多。

效率高、重量轻、方便运输、振动小、噪音低，柜式风机箱价格，结构合理适用于很多环境内的用户，安装起来也是十分方便便于工程设计。

在很多领域中我们都可以见到风机箱设备的身影，像我们常去的影院、礼堂、酒店、综合建筑体，都少不了我们风机箱设备的出现，这充分的说明了风机箱设备深受广大用户的欢迎。

施工安装要点：

1. 通风机应尽可能布置在地坪上或平台上，以便维护和检修；离心通风机当配用的电机功率小于或等于75kW时，可不装设仅为启动用的阀门。当因排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时，应设启动用的阀门，以防冷态运转时造成电机过载。

2. 通风机安装台座应具有足够的强度、稳定性和耐久性，台座的振动应满足下列规定：

- 1) 基础装置的自振频率不得大于电机和通风机转速的1/3。
- 2) 通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差需大于3倍以上。
3. 通风机进出口与风管之间连接，柜式风机箱，应设柔性接头。进风管、出风管等装置应有单独支撑，并由基础或与建筑物其他构件支撑牢固，机壳不应承受其它机件的重量。
4. 通风机安装在建筑物构件上时，应采取隔振措施。

离心风机箱主机安装注意事项：

- 1) 离心风机箱根据通风主机的外形尺寸，制作通风主机的固定框架，并作防锈处理；
- 2) 将主机水平安装于房屋顶面，尽量靠近连接吸风口的厅室；
- 3) 通风主机与固定框架固定时，中间采用橡胶防震块作避震处理。校准通风主机固定框架水平，无扭曲。
- 4) 根据风机箱主机的电动机功率、电压，柜式风机箱供应商，进行电源线的配置。电源应独立供给，接线应正确、坚固，并有良好接地；电源线应绝缘良好，柜式风机箱商家，不得显示在外面；通风主机应有独立的控制装置；
- 5) 风机箱的风管采用UPVC管，采用软管连接的风口时，其软管长度要求不超过35cm。

柜式风机箱商家-柜式风机箱-科禄格风机源头厂家由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司（www.dzklgj99.com）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进科禄格风机和您携手步入辉煌，共创美好未来！