# 美国磁通磁轭探伤仪Y-2

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 美国磁通磁轭探伤仪Y-2 |
| 公司名称 | 北京源兆轩科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市怀柔区 |
| 联系电话 | 13552603955 |

# 产品详情

美国磁通MAGNAFLUX Y-2交流电磁轭，磁粉探伤仪 Y-2是一种交流电磁轭，采用人体工程学设计，可以提高工作效率和减少操作人员作业时手臂和手腕的疲劳。该电磁轭会产生强交流磁场以便在磁粉探伤应用中检测表面缺陷。 轻便的 Y-2 配有人体工程学设计的手柄和开关，可满足外场检测的耐用性需求。Y-2 配有现场可更换的电源线和开关，可轻松进行维护，因此损坏的电源线不会中断作业。 高亮的 LED 照明灯作为可选附件，帮助照明检测区域，同时对工件磁化。套装的手提箱中是支持全面磁粉检测的材料，包括 #8A 红磁粉和 #1 灰色磁粉，一支黄色记号笔和清洁布。 轻便，耐用 Y-2
是一种在磁粉检测应用中通过产生的交流磁场来检测工件表面缺陷的便携型电磁轭。 Y-2 是新一代手持式电磁轭，采用轻便、人体工程学设计，比以往的产品更加适应恶劣环境，能够提高检测人员的工作效率。新设计采用客户建议的方案，例如可现场换电源线，防水激磁开关，以及一个卡入式LED照明灯 减少检测人员的负担和疲劳 集轻便和人体工程学于一身的设计，能够减少检测人员工作时手臂和手腕疲劳及身体负担，提高工作效率。 Y-2
磁轭轻便，可以在任何位置和方向上轻松放置，且坚固耐用，并配有强大的电子元器件。
可长久使用的设备和配件
电源线和开关可以在现场更换，因此作业不会中断，磁轭也不会因为配件意外损坏而报废
外壳采用密封圈保护，可达到IP54防护等级，防止受到灰尘和水的破坏。 特点
人体工程学设计，轻便耐用 IP54 防护等级密封外壳，防尘防水 现场可更换电源线 独立的可更换开关 保护磁极脚的防护钢板 提升力超过 ASTM 标准要求 所有磁轭出厂时附带便捷的手提箱 可选的电磁轭 LED 灯，与传统的灯泡相比，工作时间更长且亮度更高 应用范围 缺陷位置：表面 适用于： 外场探伤 难以到达的区域 现场、焊缝和在役检测 适用缺陷类型： 焊缝 裂缝 收缩裂纹 磨削裂纹 疲劳裂纹
产品特性 电气要求 北美 PN 628554 ： 110-115V，60 Hz zui大 4.3 A 或 50 Hz zui大 6.3 A （B 型插头） 欧洲 PN 628555 ： 220-230V，50/60 Hz：zui大 2.6 A（F 型插头和 G 型适配器） 中国 PN 628560 ： 220-230V，50/60 Hz：zui大 2.6 A（I 型插头） 波形： 交流 切向磁场强度 ： > 2kA/m 磁极脚 / 磁极之间的中点 提升力 ： > 10磅 / 4.5 kg (44 N) 暂载率 ： 50%， zui长工作时间为 90 秒 防护等级(IEC 60259) ： IP54 EN/EC ： CE / WEEE / RoHS 重量 ： 4.9 磅 / 2.2 kg（仅磁轭） ； 6.2 磅 / 2.8 kg（含电源线） 磁极脚 / 磁极间距 ： 2.5 - 10.5 in / 6.4 - 27 cm 触点 / 磁极尺寸 ： 1.00 x 1.75 in / 25 x 19 mm 电源线长度 ： 12 ft / 3.6 m，可拆卸