

大口径防腐螺旋钢管 环氧煤沥青钢管生产厂家

沧州华广管道装备有限公司

产品名称	大口径防腐螺旋钢管 环氧煤沥青钢管生产厂家 沧州华广管道装备有限公司
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	120.00/米
规格参数	品牌:华广 货号:4785 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

环氧煤沥青防腐钢管主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。

环氧煤沥青防腐蚀涂料由环氧与煤沥青两种主要成分组成，是甲（环氧）乙（固化剂）双组份涂料，具有优良的附着力、坚韧性、耐潮湿、耐水、耐化学介质，具有防止各种离子穿过漆膜的性能，具有与被涂物件同膨胀同收缩的特性。漆膜从不脱落、龟裂。厚度0.5~1.0mm。环氧煤沥青是性价比较高的一种防腐形式，工程实测表明，用环氧煤沥青外加阴极保护。石油、燃气管道使用二十年基本没有发生腐蚀现象。

产品特点

1、本产品为高性能防腐涂料，涂层光滑、致密、坚硬，粘结力强，耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等均极好。涂料与玻璃纤维布复合使用，可增强防腐层的机械性能。

2、常温涂敷，自然固化，施工简便，可使用手工或机械施工，特别适合现场使用

技术指标

排水用环氧煤沥青防腐钢管

环氧煤沥青漆介绍

一.组成

该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速，附着力强、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。

组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成，B组份是改性胺类固化剂或以固化剂为主料，添加颜填料制成。本产品销售时A、B组份配套供应，施工时按比例混合，搅拌均匀后在规定时间内用完。

公司是具有独立知识产权的现代化企业，是集研发、经营、制造、销售于一体的管道连接件化公司。主要生产各种钢管，涵盖了：防腐钢管，保温钢管，螺旋钢管，直缝钢管，无缝钢管等。公司主导产品为单层和双层熔结环氧粉末（FBE）、双层聚乙烯防腐（2PE防腐钢管）和三层聚乙烯防腐（3PE防腐钢管）、双层聚丙烯（2PP防腐钢管）和三层聚丙烯（3PP防腐钢管）、环氧煤沥青钢管防腐、环氧树脂防腐钢管、IPN8710高分子防腐涂料防腐（IPN8710饮用水管道）、水泥砂浆衬里防腐、聚氨酯预制直埋保温管、黑黄夹克保温管、钢套钢保温钢管、预制直埋管件保温防腐等工程。执行SY/T0447-96、GB50268-97、CECS10：89、DIN30670、DIN30671、SY/T0413-2002、SY/T0315-97标准。产品应用于火电、核电、水电，输油输气工程，大炼油、大乙烯、甲醇等石油化工行业和轻纺、造纸等轻工行业。

环氧煤沥青防腐螺旋钢管采用先进的环氧煤沥青，环氧煤沥青具有优异的电绝缘性、抗水渗透性、抗微生物侵蚀、抗杂散电流、耐热、耐温差骤变等优良性能，涂层可在-4~150℃之间使用。可用于埋地或水下的输油、输气、输水、热力管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及污水池、楼顶防水层、地下室混凝土层的防渗漏。

筒略渗入皮肤，疼痛和疾苦，固然涂层是厚浆型，但仍含有约12%的挥发性溶剂，涂层后，固化过全部散发到空气中，仍不适宜日益严格要求的环保要求。环氧煤沥青防腐钢管玻璃布是用来出产很多的精密玻璃纤维修建业用环氧煤沥青防腐钢管是聚氨酯工业的一个重要分支跟着我国修建节能商场的灵敏生长。

高温地区沿海，盐场的各种机械的防腐，化工及其他管道的内外壁防腐。该漆兼有煤焦沥青耐水防腐性能优异及环氧树脂漆附着力好，漆膜坚韧，机械强度高，耐化学腐蚀性好的优点。地下管道及驻气柜下部水槽的防护底漆中入有效防锈漆颜料。根据腐蚀过程的特点和机理分类单纯化学腐蚀的过程是非常少的。气体腐蚀金属管道在干燥的气体中其腐蚀反应有一个阳极反应和一个阴极反应。