

直线轴（光轴）标准件样品

产品名称	直线轴（光轴）标准件样品
公司名称	上海轩耀机电设备有限公司
价格	10.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 样品或现货:样品 品牌:国产
公司地址	青浦区赵巷镇沪青平公路3797号1915室
联系电话	18078810979

产品详情

是否标准件	标准件	样品或现货	样品
品牌	国产	型号	LGD
滚动体类型	球	类型	直线运动轴承
.sf标准光轴			

硬度 (hardness) :hrc 60 ° ± 2 ° 硬化层深度 :0.8 ~ 3 mm表面粗度(surface roughness) :ra 0.10 μ m~ra 0.35 μ m轴的真直度:70 μ m / 1000 mm 以下长度 (length) :l 2000 ~ 6000 mm材质 (material) :suj2

直线轴必须保持表面的高硬度（耐磨）、强度和稳定的尺寸公差以使用作轴和轴内轨。其被广泛应用在汽缸杆，自动精密打印机，自动切割机，和工业机器人等诸多直线运动系统中。

2.sfc镀铬光轴

硬度 (hardness) :hrc 60 ° ± 2 ° 硬化层深度 :0.8 ~ 3 mm表面粗度(surface roughness) :ra 0.10 μ m~ra 0.35 μ m轴的真直度 :70 μ m / 1000 mm 以下长度 (length) :l 2000 ~ 6000 mm硬铬厚度 (hard chrome thickness) :3 μ m ~ 5 μ m材质 (material) :suj2

直线轴必须保持表面的高硬度（耐磨）、强度和稳定的尺寸公差以使用作轴和轴内轨。其被广泛应用在汽缸杆，自动精密打印机，自动切割机，和工业机器人等诸多直线运动系统中。直线轴表面镀铬增加了它的防腐功能。

3.sfss不镀铬不锈钢光轴

材质 :sus404（不锈钢）硬化厚度 :大于0.5mm表面硬化 :采用高频淬火表面粗糙度 :小于1.5s表面硬度 :hrc50-54轴外径公差 :g6

不锈钢轴具有高抗腐蚀性、高强度和耐磨性以保持其高效的运行性能。因此，可以被应用在容易发生氧化的场合，如水，化学药品，蒸汽，海水等。

