

# 乐乐门业 渭南防火挡烟垂壁安装 渭南防火挡烟垂壁

产品名称	乐乐门业 渭南防火挡烟垂壁安装 渭南防火挡烟垂壁
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

## 产品详情

### 安装验收标准?

挡烟垂壁多用在大型商场和超市，是建筑防火规范规定的人密集区域的必备防烟装备，其安装验收可参考《建筑工程施工质量验收统一标准》的分部“通风与空调”下的子分部“防排烟系统”相关规定。?

### 挂式挡烟垂壁安装施工（某厂家推荐）?（一）放线定位?

（1）挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，渭南防火挡烟垂壁，以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。?

（2）要使用高精度的激光水准仪、经纬仪，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于 $\pm 1 \sim 2\text{mm}$ 。

挡烟垂壁不同于防火门、窗，本体就直接就具有且发挥防火作用，而是需要有控制中心来接收外界烟感信号，才能够发挥作用。接收到信号后，就会自动启动垂壁的下落程序，其中的动力主要来自电机，渭南防火挡烟垂壁安装，垂壁下落来达到与烟区隔离的目的。大家不用担心下落速度过慢，渭南防火挡烟垂壁定制，一般来说在6秒之内都能够垂落完成，在防火作用速度和效果上是没有任何问题的。另外整个带高通常为500mm以上，从通用上来考虑，大于800mm的很少，渭南防火挡烟垂壁哪家好，如果需要通常得特别定制。

渭南防火挡烟垂壁，垂帘应采用不燃烧材料制作，耐火极限不低于0.5h。用于吊顶以下时，吊顶下沿车站纵向下挂设置的防火挡烟垂壁选用递明加丝防火玻璃，高度为吊顶下500mm。当吊顶为镂空吊顶时，吊顶上部的渭南防火挡烟垂壁应向上延伸至结构梁。不仅可以满足挡烟防火功能需要，更因其通透性好，渭南防火挡烟垂壁离地面不应小于2.3m。安装在装饰吊顶内，有效下降高度应在吊顶下不小于500mm。

站台中部垂帘下垂高度与沿车站纵向设置的挡烟垂壁底部平齐。

乐乐门业(图)-渭南防火挡烟垂壁安装-渭南防火挡烟垂壁由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司(www.lelemenye.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。乐乐门业——您可信赖的朋友,公司地址:西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2,联系人:刘经理

。