

POE埃克森美孚8880柔顺剂-POE增韧剂8880

产品名称	POE埃克森美孚8880柔顺剂-POE增韧剂8880
公司名称	苏州杜立顿新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:埃克森美孚 品名:POE 规格:25千克
公司地址	昆山市开发区
联系电话	15190116690

产品详情

埃克森美孚POE8880增韧剂/柔顺剂POE埃克森美孚8880

产地 厂家(产地)	新加坡 牌号	品名 8880	埃克森美孚 加工级别	是否进口 拉丝级,吹塑级,挤出 注塑级,吹膜级,热熔
特性级别	高结晶 (HCPP),透明用途级别 级,增韧级,增强级,高流 动		填充级,通用级	销售方式
品牌	埃克森美孚8880	类型	标准料	产品规格

本产品黏度极低，使其可应用于热熔胶(HMA)，亦可在挤出和注塑成型工艺中作为加工助剂或黏度调节剂使用。

色母粒、填充母料行业与其他塑料混合物行业，作为载体与填充料混合。

如：碳酸钙、滑石粉、炭黑等。用APP填充母料做填充剂的聚丙烯可以用来生产打包带、撕裂薄膜、扁丝、编织袋、周转箱、中空容器等。

用于热熔胶基料和密封材料，改性涂料、纸张包装等，稳定性好，不易氧化变色。

沥青改性，沥青屋顶粘结与隔膜，APP改性沥青防水卷材，用APP改性沥青的制品改善了在高温下抗流延性，特别是低温下抗龟裂性能，提高了沥青自身的附着力、曲挠性、韧性和内聚力。

地毯背胶以及纤维的稳定剂

电缆填充、电解电容器芯组固定剂、电子绝缘材料。

润滑脂添加剂

树脂流动性改性剂

- 1、本品在运输及装卸过程中严禁使用铁钩等锐利工具，以免损害包装袋。
- 2、储运时，不得暴晒或雨淋，不可与有毒及腐蚀性、易燃物混装，储存于通风干燥处。