

清远内墙涂料检测 清远外墙腻子粉检测

产品名称	清远内墙涂料检测 清远外墙腻子粉检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	1.00/项
规格参数	腻子粉检测:13719148859 内墙涂料检测:13719148859 外墙涂料检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

腻子	JG/T 298	建筑室内用腻子	容器中状态、低温贮存稳定性、干燥时间、打磨性、耐水性、粘结强度
	JG/T 157	建筑外墙用腻子	
外墙涂料	GB/T 9757	溶剂型外墙涂料	容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、涂膜外观、耐洗刷性、耐老化、涂层耐温变性
	GB/T 9755	合成树脂乳液外墙涂料	
内墙涂料	GB/T 9756	合成树脂乳液内墙涂料	容器中状态、低温稳定性、干燥时间、涂膜外观、耐洗刷性、耐老化、涂层耐温变性
地坪漆	GB/T 22374	地坪涂装材料	在容器中状态、固体含量、干燥时间、适用期、附着力、柔韧性、耐磨性、耐水性、粘结强度、抗压强度
	HG/T 3829	地坪涂料	
	JC/T 2327	水性聚氨酯地坪	
防水涂料	GB/T 16777	建筑防水涂料试验方法	外观、固体含量、干燥时间、拉伸性能、不透水性、撕裂强度、粘结强度、低温柔性、耐热性、加热老化、抗渗性
	GB/T 23445	聚合物水泥防水涂料	

序号 涂料种类

检测参数

保温材料

1 弹性建筑涂料

容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间(表干)、对比率(白色和浅色)、低温稳定性、耐碱性、耐水性、涂层耐温变性、耐沾污性(白色或浅色)、低温柔性

2 合成树脂乳液内墙涂料

容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间(表干)、耐碱性、抗泛碱性、对比率(白色或浅色)、耐洗刷性

3 合成树脂乳液外墙涂料

容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间(表干)、耐碱性、耐水性、抗泛盐碱性、透水性、与下道涂层的适应性、涂层耐温变性、耐洗刷性、附着力、对比率(白色或浅色)、耐沾污性(白色或浅色)

