

全电动堆高车/叉车CLP

产品名称	全电动堆高车/叉车CLP
公司名称	台州市浙华机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:电动堆高车 特性:1.2
公司地址	台州市椒江区葭沚街道文明路7号楼7-2号
联系电话	0576 0576 82511125 13758620658

产品详情

类型 电动堆高车

特性	1.2	型号	clp0829	clp0829_u
	1.3	动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动)	电动	
	1.4	驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式)	步行式	
	1.5	额度承载能力q(kg)	800	
	1.6	载荷中心距c(mm)	600	
	1.8	前悬距x(mm)	805	730
	1.9	轴距y(mm)	1290	
重量	2.1	自重kg	500	
	2.2	满载时桥负荷驱动轮侧/承重轮侧 kg	450/850	
	2.3	空载时桥负荷驱动轮侧/承重轮侧 kg	320/180	
车轮	3.1	轮子, 橡胶实心轮, 聚氨酯轮	聚氨酯轮	
	3.2	轮子尺寸, 驱动侧	252 × 89	

	3.3	轮子尺寸, 承重侧	80 × 93		
	3.4	稳定轮尺寸	124 × 60		
	3.5	轮子数量 (x=驱动轮, 驱动侧/承重侧)	1x+1/2		
	3.6	轮距, 驱动侧 b10(mm)	428		
	3.7	轮距, 承重侧b11(mm)	420	490	
尺寸	4.2	门架缩回时高度 h1(mm)	1950		
	4.4	起升高度h3(mm)	2815		
	4.5	作业时门架最大高度h4(mm)	3355		
	4.15	门架缩回时货叉高度h13(mm)	85		
	4.19	总体长度 l1(mm)	1810	1885	
	4.20	车体长度 l2(mm)	660	735	
	4.21	车体宽度b1(mm)	750		
	4.22	货叉尺寸 s/e/l(mm)	60/150/1150		
	4.25	货叉外宽 b5(mm)	570	310-640	
	4.32	最小离地间隙 m2(mm)	28		
	4.33	直角堆垛通道宽度1000 × 1200跨货叉放置 ast(mm)	2315	2345	
	4.34	直角堆垛通道宽度800 × 1200跨货叉放置 ast(mm)	2245	2300	
	4.35	转弯半径 wa(mm)	1485		
	性能	5.1	行驶速度 满载/空载 km/h	4.3/4.5	
		5.2	提升速度 满载/空载 mm/s	100/105	
5.3		下降速度 满载/空载 mm/s	121/120		
5.8		最大爬坡能力 满载/空载 %	5/10		
5.10		行车制动	电磁制动		

电机	6.1	驱动电机功率 kw	1.0
	6.2	提升电机功率 kw	2.2
	6.4	蓄电池电压/容量 v/ah	2 × 12/120
其它	8.1	驱动控制方式	场效应管控制
	8.4	驾驶员耳边噪音 水平根据en1205 3 db(a)	67