

# 全电动堆高车/叉车CLE12T

产品名称	全电动堆高车/叉车CLE12T
公司名称	台州市浙华机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:电动堆高车 特性:1.2
公司地址	台州市椒江区葭沚街道文明路7号楼7-2号
联系电话	0576 0576 82511125 13758620658

## 产品详情

类型                      电动堆高车

特性	1.2	型号	cle1216y	cle1219y	cle1235y	
	1.3	动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动)	电动	电动	电动	
	1.4	驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式)	步行式	步行式	步行式	
	1.5	额定承载能力q(kg)	1200	1200	1200	
	1.6	载荷中心距c(mm)	600	600	600	
	1.8	前悬距x(mm)	720	720	720	
	1.9	轴距y(mm)	1203	1203	1203	
	重量	2.1	自重kg	700	710	800
		2.2	满载时桥负荷, 驱动侧/承重侧kg	850/1050	855/1055	900/1100
2.3		空载时桥负荷, 驱动侧/承重侧kg	315/385	320/390	365/435	
车轮	3.1	轮子, 橡胶实心轮, 聚胺酯轮	聚胺酯轮	聚胺酯轮	聚胺酯轮	
	3.2	轮子尺寸, 驱动侧	252 x89	252x89	252x89	

	3.3	轮子尺寸, 承重侧	80x70/80x93	80x70/80x93	80x70/80x93	
	3.4	稳定轮尺寸	150x54	150x54	150x54	
	3.5	车轮数量(驱动侧/承重侧, x=驱动轮)	1x+2/2或1x+2/4	1x+2/2或1x+2/4	1x+2/2或1x+2/4	
	3.6	轮距, 驱动侧b10(mm)	650	650	650	
	3.7	轮距, 承重侧b11(mm)	1089	1089	1089	
尺寸	4.2	门架缩回时高度h1(mm)	1976	2276	2250	
	4.3	自由提升高度h2(mm)	--	--	158	
	4.4	提升高度h3(mm)	1520	1820	3420	
	4.5	作业时门架最大高度h4(mm)	1976	2276	3860	
	4.9	作业时手柄高度, 最大/最小h14(mm)	1420/880	1420/880	1420/880	
	4.15	门架缩回时货叉高度h13(mm)	80	80	80	
	4.19	总体长度l1(mm)	1832	1832	1832	
	4.20	车体长度l2(mm)	682	682	682	
	4.21	车体宽度b1(mm)	890	890	890	
	4.22	货叉尺寸s/e/l(mm)	60/180/1150	60/180/1150	60/180/1150	
	4.25	货叉外宽b5(mm)	570/685	570/685	570/685	
	4.32	最小离地间隙m2(mm)	51	51	26	
	4.33	通道宽度1000x1200跨货叉放置ast(mm)	2262	2262	2262	
	4.34	通道宽度800x1200沿货叉放置ast(mm)	2215	2225	2225	
	4.35	转弯半径wa(m)	1400	1400	1400	
	性能	5.1	行驶速度 满/空载 km/h	4.8/5.1	4.8/5.1	4.7/5.0
		5.2	提升速度 满/空载mm/s	84/130	84/130	82/127
5.3		下降速度 满/空载 mm/s	101/100	101/100	97/95	
5.8		最大爬坡能力	6/12	6/12	6/12	

		满载/空载 %			
	5.10	行车制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动
驱动	6.1	驱动电机功率 kw	1.2	1.2	1.2
	6.2	提升电机功率 kw	2.2	2.2	2.2
	6.3	蓄电池，根据bs (或其它)	no	no	no
	6.4	蓄电池电压/容 量v/ah	2x12/120	2x12/120	2x12/120
		蓄电池尺寸，长 x宽x高mm	360x171x240	360x171x240	360x171x240
其他	8.1	驱动控制方式	场效应管控制	场效应管控制	场效应管控制
	8.4	驾驶员耳边噪音 水平根据en1205 3 db(a)	67	67	67