全电动堆高车/叉车CS15T/15C

产品名称	全电动堆高车/叉车CS15T/15C
公司名称	台州市浙华机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:电动堆高车 特性:1.2
公司地址	台州市椒江区葭沚街道文明路7号楼7-2号
联系电话	0576 0576 82511125 13758620658

产品详情

类型 电动堆高车

特性	1.2	型号	cs1550tc	cs1555tc
	1.3	动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动)	电动	电动
	1.4	驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式)	步行式	步行式
	1.5	额定承载能力 q(kg)	1.5	1.5
	1.6	载荷中心距 c(mm)	600	600
	1.8	前悬距 x(mm)	765	765
	1.9	轴距 y(mm)	1514	1514
重量	2.1	自重 kg	1498	1548
	2.2	满载时桥负荷，驱动侧/承重侧 kg	1340/1658	1350/1698
	2.3	空载时桥负荷，驱动侧/承重侧 kg	950/548	950/598
车轮	3.1	轮子，橡胶实心轮，聚胺酯轮	聚胺酯轮	聚胺酯轮
	3.2	轮子尺寸，驱动侧	230×75	230×75
	3.3	轮子尺寸，承重侧	80×701)	80×701)
	3.4	稳定轮尺寸	124×60	124×60
	3.5	车轮数量(驱动侧/承重侧，x=驱动轮)	1x+2/4	1x+2/4
	3.6	轮距，驱动侧	780	780

		b10(mm)		
	3.7	轮距，承重侧 b11(mm)	395	395
尺寸	4.2	门架缩回时高度 h1(mm)	2220	2480
	4.3	自由提升高度 h2(mm)	1660	1875
	4.4	提升高度 h3(mm)	4915	5415
	4.5	作业时门架最大高度 h4(mm)	5520	6060
	4.9	作业时手柄高度，最大/最小. h14(mm)	864/1287	864/1287
	4.15	门架缩回时货叉高度 h13(mm)	85	85
	4.19	总体长度 l1(mm)	2170	2170
	4.20	车体长度 l2(mm)	1020	1020
	4.21	车体宽度 b1(mm)	1040	1040
	4.22	货叉尺寸 s/e/l(mm)	60/180/1150	60/180/1150
	4.25	货叉外宽 b5(mm)	575	575
	4.32	最小离地间隙 m2(mm)	25	25
	4.33	通道宽度1000x1200跨货叉放置 ast(mm)	2645	2645
	4.34	通道宽度 800x1200沿货叉放置 ast(mm)	2592	2592
	4.35	转弯半径 wa(mm)	1800	1800
性能	5.1	行驶速度 满/空载 km/h	5/5.5	5/5.5
	5.2	提升速度 满/空载 mm/s	106/1702)	106/1702)
	5.3	下降速度 满/空载 mm/s	96/80	96/80
	5.8	最大爬坡能力 %	6/12	6/12
	5.10	行车制动	电磁制动	电磁制动
驱动	6.1	驱动电机功率 kw	1.5	1.5
	6.2	提升电机功率 kw	3	3
	6.3	蓄电池，根据bs(或其它)	5vbs	5vbs
	6.4	蓄电池电压/容量 v/ah	24/350	24/350
其他	8.1	驱动控制方式	场效应管控制	场效应管控制
	8.4	驾驶员耳边噪音水	<70	<70

		平 根据en12053 db(a)		
1)单轮80x932)可选泵控配置				