

全电动堆高车/叉车CS20

产品名称	全电动堆高车/叉车CS20
公司名称	台州市浙华机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:电动堆高车 特性:1.2
公司地址	台州市椒江区葭沚街道文明路7号楼7-2号
联系电话	0576 0576 82511125 13758620658

产品详情

类型 电动堆高车

特性	1.2	型号		cs2029
	1.3	动力(电动、柴油、汽油、液化石油气、电气)		电动
	1.4	驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、座驾式、拣选式)		步行式
	1.5	额定承载能力	q kg	2000
	1.6	载荷中心距	cmm	600
	1.8	前悬距	xmm	765
	1.9	轮距	ymm	1463
重量	2.1	自重(包括蓄电池)	kg	1280
	2.2	满载时桥负荷, 驱动侧/承重侧	kg	885/395
	2.3	空载时桥负荷, 驱动侧/承重侧	kg	1350/1930
轮子	3.1	轮胎(橡胶轮、高性能弹性体、充气胎轮、聚氨酯轮)		聚氨酯轮
	3.2	轮子尺寸驱动侧	mm	230 × 75
	3.3	轮子尺寸承重侧	mm	85 × 75
	3.4	转向轮尺寸	mm	124 × 60
	3.5	轮子数量(x=驱动轮)驱动侧/承重侧		1x -1 / 4
	3.6	轮距驱动侧	b10mm	716
	3.7	轮距承重侧	b11mm	400
基本尺寸	4.2	门架缩回时高度	h1mm	2100
	4.4	提升高度	h3mm	2812
	4.5	作业时门架最大高度	h4mm	2506
	4.9	作业时手柄高度, 最小/最大	h14mm	1070/1420
	4.15	货叉最低高度	h13mm	88
	4.19	总体长度	l1mm	2140
	4.20	车体长度	l2mm	990
	4.21	车体宽度	b1mm	950

	4.22	货叉尺寸	s/e/lmm	60 / 185 / 1150
	4.25	货叉外宽	b5mm	570
	4.32	最小离地间隙	m2mm	23
	4.33	通道宽度1000x1200跨货叉放置ast(mm)	mm	2625
	4.34	通道宽度 800x1200 沿货叉放置ast(mm)	mm	2570
	4.35	转弯半径wa(mm)	wamm	1780
性能	5.1	行驶速度满载/空载	km / h	4.6 / 4.8
	5.2	起升速度满载/空载	mm/s	105 / 165
	5.3	下降速度满载/空载	mm/s	94 / 94
	5.8	爬坡能力满载/空载	%	6/ 10
	5.10	行车制动		电磁制动
电机	6.1	行驶电机	kw	1.8
	6.2	提升电机	kw	3.0
	6.3	蓄电池，根据bs(或其它)		4vbs
	6.4	蓄电池电压/容量(5小时放电量)	v/ah	24 / 280
	6.5	蓄电池重量	kg	230
		蓄电池箱外型尺寸 l / w / h	mm	645 / 244 / 525
其它	8.1	驱动控制方式		场效应管控制
	8.4	驾驶员耳边噪音水平根据en12053db(a)	db(a)	<70