

环氧煤沥青防腐钢管 大口径螺旋钢管 沧州华广管道装备有限公司

产品名称	环氧煤沥青防腐钢管 大口径螺旋钢管 沧州华广管道装备有限公司
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	120.00/米
规格参数	品牌:华广 货号:4785 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

B组份配套供应，施工时按比例混合，搅拌均匀后在规定时间内用完。本产品为高性能防腐涂料，涂层光滑，致密，坚硬，粘结力强，耐盐碱，耐海水，耐土壤微生物腐蚀，抗植物根茎穿透性等均极好。是甲（环氧）乙（固化剂）双组份涂料，具有着优良的附着力，坚韧性，耐潮湿，耐水，耐化学介质，具备着防止各种离子穿过漆膜的性能，具备着与被涂物件同膨胀同收缩的特性。漆膜从不脱落，龟裂。环氧煤沥青防腐钢管蚀涂料由环氧与煤沥青两种主要成分组成厚度0.5——1.0mm。环氧煤沥青是性价比较高的一种防腐形式绝缘性填料。

环氧煤沥青防腐钢管主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。

环氧煤沥青防腐蚀涂料由环氧与煤沥青两种主要成分组成，是甲（环氧）乙（固化剂）双组份涂料，具有优良的附着力、坚韧性、耐潮湿、耐水、耐化学介质，具有防止各种离子穿过漆膜的性能，具有与被涂物件同膨胀同收缩的特性。漆膜从不脱落、龟裂。厚度0.5~1.0mm。环氧煤沥青是性价比较高的一种防腐形式，工程实测表明，用环氧煤沥青外加阴极保护。石油、燃气管道使用二十年基本没有发生腐蚀现象。

产品特点

1、本产品为高性能防腐涂料，涂层光滑、致密、坚硬，粘结力强，耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等均极好。涂料与玻璃纤维布复合使用，可增强防腐层的机械性能。

2、常温涂敷，自然固化，施工简便，可使用手工或机械施工，特别适合现场使用

技术指标

排水用环氧煤沥青防腐钢管

环氧煤沥青漆介绍

一.组成

该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。

组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成，B组份是改性胺类固化剂或以固化剂为主料，添加颜填料制成。本产品销售时A、B组份配套供应，施工时按比例混合，搅拌均匀后在规定时间内用完。

公司是具有独立知识产权的现代化企业，是集研发、经营、制造、销售于一体的管道连接件化公司。主要生产各种钢管，涵盖了：防腐钢管，保温钢管，螺旋钢管，直缝钢管，无缝钢管等。公司主导产品为单层和双层熔结环氧粉末（FBE）、双层聚乙烯防腐（2PE防腐钢管）和三层聚乙烯防腐（3PE防腐钢管）、双层聚丙烯（2PP防腐钢管）和三层聚丙烯（3PP防腐钢管）、环氧煤沥青钢管防腐、环氧树脂防腐钢管、IPN8710高分子防腐涂料防腐（IPN8710饮用水管道）、水泥砂浆衬里防腐、聚氨酯预制直埋保温管、黑黄夹克保温管、钢套钢保温钢管、预制直埋管件保温防腐等工程。执行SY/T0447-96、GB50268-97、CECS10：89、DIN30670、DIN30671、SY/T0413-2002、SY/T0315-97标准。产品应用于火电、核电、水电，输油输气工程，大炼油、大乙烯、甲醇等石油化工行业和轻纺、造纸等轻工行业。