

PZL73H链轮刀型闸阀

产品名称	PZL73H链轮刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	型号:PZL73X、H、F-1 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73H链轮刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点PZL73H链轮刀型闸阀其他技术参数备注：

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！
- (2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等
- (3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
- (4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPa-2.5MPa；温度-29 -650
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

PZL73H??????????

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100 42 5	纸浆、污水、煤浆、灰、渣

PZL73H????????????????

阀体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZL73H????????????(mm)?PZL73H?PZL73X?PZL73Y?PZL43H?PZL43F?PZL43X

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2
0.6MPa	50	48	90	110	325	4-M12	1.0MPa	50	48	100	125
	65	48	110	130	340	4-M12		65	48	120	145
	80	51	125	150	355	4-M16		80	51	135	160
	100	51	145	170	405	4-M16		100	51	155	180
	125	57	175	200	440	8-M16		125	57	185	210
	150	57	200	225	520	8-M16		150	57	210	240
	200	70	255	280	580	8-M16		200	70	265	295
	250	70	310	335	670	12-M16		250	70	320	350
	300	76	362	395	820	12-M20		300	76	368	400
	350	76	412	445	925	12-M20		350	76	428	460
400	89	462	495	1030	16-M20	400	89	482	515		