

# 洞涵用聚硫密封膏双组分

产品名称	洞涵用聚硫密封膏双组分
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### 洞涵用聚硫密封膏双组分

双组份聚硫密封膏外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝,无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用,这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后,不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象,而是直接就粘到上面去了,所以,非下垂型双组份聚硫密封胶特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工。

### 聚硫密封胶性能

1、此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。2、具有良好的柔软性、低温饶曲性及电绝缘性。3、对大部分材料都有良好的粘附性。

聚硫密封膏适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如隧道、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封,以及公路路面,跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封,建筑物及地下室等的防水防腐密封,具有优异的防腐功能。

聚硫密封膏一般是桶装。有大、小包装之分,小包装25公斤/箱(共6桶,其中A组5桶,B组5袋为一桶),大包装25公斤/桶。

聚硫密封胶注意事项:1、不能与硅酮密封胶掺合使用,否则会影响其粘结性能。2、施工温度在5℃以上,否则会影响其粘结性和固化速度。3、施工前做小样试验。储存条件:远离火源,避免通风,温度在5℃~30℃。