

山西团体服定制 进科印花实力厂家 POLO衫团体服定制

产品名称	山西团体服定制 进科印花实力厂家 POLO衫团体服定制
公司名称	东阳市城东进科印花厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东阳市城东李宅工业区
联系电话	13750921707 13750921707

产品详情

浙江省东阳市城东进科印花厂从事热升华转移印花及丝网印花二十多年，拥有现代化的标准厂房和先进的多功能印花设备、一批管理技术人才！

进科印花与您分享：数码印花写真机机器的需要留意的事项

- 1、水、油性墨水不能互用，要知道户内、外的写真机喷头是不同的，而使用油性墨水，油性墨水易侵蚀供墨系统及堵塞墨头。大笨象数码原装墨水是您的最佳选择。
- 2、不能在带电的状况下插拔打印线，否则将造成主板的损坏。
- 3、留意喷头喷嘴不能胡乱擦抹，如果有墨水则用不脱毛的布或质量好的纸巾去粘拭吸掉，否则可能导致喷头墨孔堵塞。
- 4、机器必须按接地线，当空气干燥时，静电不容忽视，企业团体服定制报价，当使用到背胶和灯片介质时，多带静电电荷（尤其在进纸速度很快时）；静电电荷可能会导致机器和墨头受损，所以采取接地线将静电释放是独一方法。因为人体自身就是巨大的静电源，那么在带电操纵墨头时，要确保双手是已放电（接触接地金属体或佩带除静电手环），否则易造成墨头个别墨点损坏。接地要求及方法：a.接地线材料要采用机械性较强的单股铜线或卷绕线。b.接地点不与建筑物避雷针的地线共同使用。c.接地线两端应衔接在线销上，一端利用螺栓紧扣在写真机控制面板的金属部，另一端则接在建筑物的地线网上或真正埋入地下的水管。在静电形势严峻的情况下，要采取连接多条地线的方法。
- 5、供墨系统中墨盒中墨水应保持1/2-3/4左右，墨管内部不应有气泡，新喷头墨头安装前应先装有20ml墨水，否则可能会引起不出墨或漏墨的问题。
- 6、收纸器向前后进退纸时，不可一直按住向前或向后键太久，山西团体服定制，按键不应超过10秒，停顿一下再继承，否则会引起步进电机或主板的损坏等问题。
- 7、半途操纵墨头时，一定注意不能让墨水溅入小车内的主板上，墨头复位后，仔细观察小车停留位的台

面、光轴、光栅（尤其）有无溅墨，若有墨滴应立即设法清理干净。

8、应按期清理过滤大墨缸内沉淀，以防底部沉淀物进入管道堵塞管路及墨头。

9、操作者要养成做操纵日志的好习惯（尤其轮班时），记录写真机在不同温度、湿度等天气下，在不同纸材上及各种打印模式下，以及各种特定参数针对各类打印机文件的打印情况，总结最佳工作经验。

我们有上千种花色样本可供您选择，同时承接您的各种花色来样订做，为您开发设计新的花样！竭诚欢迎新老客户来电咨询！

浙江省东阳市城东进科印花厂从事热升华转移印花及丝网印花二十多年，POLO衫团体服定制，拥有现代化的标准厂房和先进的多功能印花设备、一批管理技术人才！

进科印花与您分享：

水性油墨的组成

水性油墨是由水性树脂、颜料、溶剂和助剂经复合加工研磨而成。水溶性树脂在油墨中主要起连接料的作用，使颜料颗粒均匀分散，令油墨具有一定的流动性，产生与承印物材料的粘附力，使油墨在印刷后形成均匀的膜层。

我们有上千种花色样本可供您选择，同时承接您的各种花色来样订做，为您开发设计新的花样！竭诚欢迎新老客户来电咨询！

浙江省东阳市城东进科印花厂从事热升华转移印花及丝网印花二十多年，拥有现代化的标准厂房和先进的多功能印花设备、一批管理技术人才！

进科印花与您分享：目前最成熟的数码印花技术是热升华转印数码印花。也就是采用热转印墨水通过任何一台喷墨打印机，先喷打到纸上，再将图案热（一般180 左右）转印到织物上。热升华转印数码印花效果非常好，主要是图案不会因为墨水漂移而模糊，又有染料鲜艳色彩和耐洗耐晒等特点。同时印花后不需蒸化、水洗、退浆等工序。

我们有上千种花色样本可供您选择，同时承接您的各种花色来样订做，为您开发设计新的花样！竭诚欢迎新老客户来电咨询！

山西团体服定制-进科印花实力厂家-POLO衫团体服定制由东阳市城东进科印花厂提供。“印花加工”就选东阳市城东进科印花厂（www.zjinke.cn），公司位于：东阳市城东李宅工业区，多年来，进科印花坚持为客户提供好的服务，联系人：卢先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。进科印花期待成为您的长期合作伙伴！