

优质华鹏集团有限公司QLFM高压离相封闭母线

产品名称	优质华鹏集团有限公司QLFM高压离相封闭母线
公司名称	华鹏集团有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市华鹏路1号
联系电话	86-05118419139 13852996339

产品详情

供应优质华鹏集团有限公司[QLFM高压离相封闭母线](#)

产品概述:

QLFM高压离相封闭母线是华鹏集团有限公司与美国SUCCESS公司共同研制生产的高压母线，每相导体具有独立外壳、并各自独立绝缘支撑的大型电力传输设备，在电力传输过程中具有较高的安全可靠性和很好的抗短路性能、并具有有效减低封闭母线周围钢构发热的安全设计，广泛应用于电厂的输变电回路中。

安全的金属外壳保护：母线导体及绝缘子封闭在接地的外壳中，外物不能接触导体，防止相间短路事故，并可消除外界潮气、灰尘对绝缘子和金具的污染，保证载流导体的安全可靠运行，防护等级高达IP65。

全连式外壳接地保护：外壳在每个单相回路内均采用电气全连并多点接地，使整套外壳基本上处于等电位状态、简化接地方式，杜绝触电危险。

消除周围钢结构件的发热：承载较大电流的母线导体在壳外产生的磁场可以被本相外壳环流磁场全部屏蔽，可以从根本上消除了母线附件钢结构的感应损耗发热问题。

削减相间短路电动力：由于铝质圆形外壳上环流和涡流的双重屏蔽作用，使短路时导体所受电动力大为降低。

智能在线监控技术：通过测氢、测温度等装置，在线显示母线导体、装置、热风保养、外壳、母线内部环境的温度、氢气泄漏等数据，智能控制微正压设备，防止绝缘子及母线内部形成凝露，有效提高整套母线系统的各项安全指标。

离相封闭母线性能参数表

额定电压 (KV)	绝缘水平 (KV)	额定电流 (A)	外形尺寸 (mm)			导体尺寸 (mm)	单相重量(kg)
			外壳(A)	相间距 B	支撑C		
15 ~ 20	68/125	4000	600	850	580	150	110
		6000	650	900	600	200	120
		8000	750	1000	650	300	120
		9000	800	1050	670	350	135
		10000	850	1100	700	400	140
20 ~ 24	75/150	12500	1050	1300	770	500	180
		14000	1050	1300	770	500	180
		16000	1150	1400	830	500	190
		18000	1200	1450	880	650	200
		23000	1450	1700	970	900	270
		26000	1500	1750	1000	950	300
		27000	1500	1750	1000	950	330
27	100/185	27000	1650	2000	1150	1000	350