NS全自动自清洗过滤器 碳钢

产品名称	NS全自动自清洗过滤器 碳钢
公司名称	永嘉良科阀门制造有限公司
价格	666.00/件
规格参数	规格:NS全自动自清洗过滤器 材质:碳钢 品牌:良科
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区
联系电话	86 0577 57766999 15888481984

产品详情

规格	NS全自动自清洗过滤器	材质	碳钢
品牌	良科	型号	全自动自清洗过滤器
适用范围	建筑、化工、电力冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品	连接形式	螺纹
类型(通道位置)	直通式	流动方向	单向
驱动方式	电磁	用途	过滤
适用介质	水	压力环境	常压

滤器系列:ns全自动自清洗过滤器的详细资料：

ns系列全自动自清洗过滤器

一、概述

ns型全自动自清洗过滤器广泛适用于建筑、化工、电力冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品等行业的循环或非循环冷却水系统、热交换系统、中央空调系统、集中供暖系统、热水锅炉系统等，分别用来保护冷却设备、热交换装置、空调器、锅炉等。可对各种水源进行过滤，去除沙子、藻类、有机物等。还可对市政工程废水进行过滤。

二、控制方式

ns系列全自动自清洗过滤器三种控制方式：压差控制、压差与定时组合控制、手动控制，三种控制方式互锁。

1.压差控制：控制系统实时将系统压差与默认压差或用户设定的压差相比较，当系统压差小于设定压差时，过滤机进行过滤；当系统压差超过设定压差时，过滤机进行过滤同时清洗排污。

2.压差与定时组合控制：用户根据实际工况自行设置过滤时间和清洗排污时间，同时控制系统实时将系统压差与用户设定的压差相比较。控制系统可根据设定的循环时间和收到的压差信号进行清洗排污，以收到的信号的先后为序。

3.手动控制：当全自动过滤机处于手动控制状态时，全自动过滤机进行一次清洗排污。

三、性能特点

1. 清洗方式简单，控制方式灵活多样，可实现自动清洗排污，只需数十秒即可完成。即使进水水质发生较大的波动系统也可以自动适应，进行理。

2. 采用水力驱动，吮吸清洗滤网，节约能源。

3. 过滤精度默认为140微米，且从140微米至3000微米可选，精度高，过滤面积大，纳污量高，用户可根据实工况定制。

4. 采用主动清洗方式，清洗时吸嘴上产生的强吸力使清洗更彻底。

5. 控制系统中的各参数均可调节。

6. 具有在清洗排污时不间断供水的特点，且清洗时间短，排污耗水量少。

7. 控制电源采用特殊设计，节能节电。

8. 维修性强、安装拆卸简便易行。

9. 操作简便，无需专业人员进行操作指导。

10. 全自动自清洗过滤器与用户管线的连接方式为法兰连接，法兰采用国标法兰，通用性强。

订货须知：一、①全自动自清洗过滤器产品名称与型号②全自动自清洗过滤器口径③全自动自清洗过滤器是否带附件以便我们的为您正确选型.二、若已经由设计单位选定良科阀门公司的全自动自清洗过滤器型号，请按全自动自清洗过滤器型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的良科阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【http://www.lkfm.net】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

产品相关关键字：全自动自清洗过滤器,过滤器

上一产品：zd大流量全自动过滤器

下一产品：hq41x球形止回阀（无磨损球形止回阀）

相关同类产品：

rzpg-i自动排污过滤器	sbl-25c桶形吊篮式过滤器	ns全自动自清洗过滤器	tyg螺纹过滤器
ul41hu型过滤器	yts手摇刷式过滤器	a型系列全自动自清洗过滤器	st微电解除垢器
st-ii-f旁流水处理器	zd大流量全自动过滤器	yb全自动自清洗过滤器	of氧气过滤器
rgy型过滤器	t型管道过滤器	rlsy拉杆伸缩式过滤器	ug过滤器

相关技术文章：

· 过滤器知识：过滤器的安装与维护