

# NS全自动自清洗过滤器 碳钢

产品名称	NS全自动自清洗过滤器 碳钢
公司名称	永嘉良科阀门制造有限公司
价格	666.00/件
规格参数	规格:NS全自动自清洗过滤器 材质:碳钢 品牌:良科
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区
联系电话	86 0577 57766999 15888481984

## 产品详情

规格	NS全自动自清洗过滤器	材质	碳钢
品牌	良科	型号	全自动自清洗过滤器
适用范围	建筑、化工、电力冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品	连接形式	螺纹
类型(通道位置)	直通式	流动方向	单向
驱动方式	电磁	用途	过滤
适用介质	水	压力环境	常压

滤器系列:ns全自动自清洗过滤器的详细资料：

### ns系列全自动自清洗过滤器

#### 一、概述

ns型全自动自清洗过滤器广泛适用于建筑、化工、电力冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品等行业的循环或非循环冷却水系统、热交换系统、中央空调系统、集中供暖系统、热水锅炉系统等，分别用来保护冷却设备、热交换装置、空调器、锅炉等。可对各种水源进行过滤，去除沙子、藻类、有机物等。还可对市政工程废水进行过滤。

#### 二、控制方式

ns系列全自动自清洗过滤器三种控制方式：压差控制、压差与定时组合控制、手动控制，三种控制方式互锁。

1.压差控制：控制系统实时将系统压差与默认压差或用户设定的压差相比较，当系统压差小于设定压差时，过滤机进行过滤；当系统压差超过设定压差时，过滤机进行过滤同时清洗排污。

2.压差与定时组合控制：用户根据实际工况自行设置过滤时间和清洗排污时间，同时控制系统实时将系统压差与用户设定的压差相比较。控制系统可根据设定的循环时间和收到的压差信号进行清洗排污，以收到的信号的先后为序。

3.手动控制：当全自动过滤机处于手动控制状态时，全自动过滤机进行一次清洗排污。

### 三、性能特点

1. 清洗方式简单，控制方式灵活多样，可实现自动清洗排污，只需数十秒即可完成。即使进水水质发生较大的波动系统也可以自动适应，进行理。

2. 采用水力驱动，吮吸清洗滤网，节约能源。

3. 过滤精度默认为140微米，且从140微米至3000微米可选，精度高，过滤面积大，纳污量高，用户可根据实工况定制。

4. 采用主动清洗方式，清洗时吸嘴上产生的强吸力使清洗更彻底。

5. 控制系统中的各参数均可调节。

6. 具有在清洗排污时不间断供水的特点，且清洗时间短，排污耗水量少。

7. 控制电源采用特殊设计，节能节电。

8. 维修性强、安装拆卸简便易行。

9. 操作简便，无需专业人员进行操作指导。

10. 全自动自清洗过滤器与用户管线的连接方式为法兰连接，法兰采用国标法兰，通用性强。

订货须知：一、 全自动自清洗过滤器产品名称与型号 全自动自清洗过滤器口径 全自动自清洗过滤器是否带附件以便我们的为您正确选型.二、 若已经由设计单位选定良科阀门公司的全自动自清洗过滤器型号，请按全自动自清洗过滤器型号直接向我司销售部订购。三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的良科阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.lkfm.net>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

产品相关关键字：全自动自清洗过滤器,过滤器

上一产品：zd大流量全自动过滤器

下一产品：hq41x球形止回阀（无磨损球形止回阀）

相关同类产品：

rzpg-i自动排污过滤器	sbl-25c桶形吊篮式过滤器	ns全自动自清洗过滤器	tyg螺纹过滤器
ul41hu型过滤器	yts手摇刷式过滤器	a型系列全自动自清洗过滤器	st微电解除垢器
st-ii-f旁流水处理器	zd大流量全自动过滤器	yb全自动自清洗过滤器	of氧气过滤器
rgy型过滤器	t型管道过滤器	rlsy拉杆伸缩式过滤器	ug过滤器

相关技术文章：

过滤器知识：过滤器的安装与维护