

链条式刀型闸阀、拉链式刀型闸阀

产品名称	链条式刀型闸阀、拉链式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZL73H/X/F-1 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73H/X/F-10C、16P链条式刀型闸阀、拉链式刀型闸阀技术参数：

公称压力	0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、
公称口径	DN50~500mm NPS 2"~20"
适用温度	-38~+200 （具体温度范围视密封副
连接法兰	ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG
主体材料	WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12
密封型式	硬密封、软密封
泄漏量	硬密封：D级（液体0.1 × DN mm ³ /s）
配套附件	安装法兰

链条式刀型闸阀、拉链式刀型闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度
1.0	1.5	1.1	100
1.6	2.4	1.8	100

链条式刀型闸阀、拉链式刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

链条式刀型闸阀、拉链式刀型闸阀注意事项：1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2、各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3、检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4、用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5、用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6、驱动装置的接线须按线路图进行；7、刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。链条式刀型闸阀、拉链式刀型闸阀外形尺寸：

1.0MPa下的刀闸阀外形尺寸

DN	L	D	D1	D2	H
50	43	160	125	100	285
65	46	180	145	120	298
80	46	195	160	135	315
100	52	215	180	155	365
125	56	245	210	185	400
150	56	280	240	210	475
200	60	335	295	265	540
250	68	390	350	320	630
300	78	440	400	368	780
350	78	500	460	428	885
400	102	565	515	482	990
450	114	615	565	532	1100
500	127	670	620	585	1200
600	154	780	725	685	1450
800	190	1010	950	898	2000