

单头大锅灶品牌 南昌单头大锅灶 博兴县科瑞特厨具

产品名称	单头大锅灶品牌 南昌单头大锅灶 博兴县科瑞特厨具
公司名称	博兴县科瑞特厨具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县店子工业园
联系电话	15005446123 15005446123

产品详情

单头大锅灶操作说明

技术参数

- 1.测温范围：油0-300 ，水0-120
- 2.控温范围：油0-300 ，水0-120
- 3.运行环境温度：-10-60 ，
- 4.储存温度：-85
- 5.运行环境湿度：20%-85
- 6.分辨率：100度以下0.1；100度以上
- 7.精度：±1
- 8.电源电压：220VAC/50HZ
- 9.整机功耗： 3W
- 10.继电器型号：2组16A

按键功能说明：

电源键：按一下开机，约3秒关机

设置键：按一下，进入时间设置状态，图标闪烁，此时如果要对时间进行调整，按上调键或下调键可以调整。调整完毕，再按一下，单头大锅灶品牌，进入水温设置状态，温度值闪烁。此时如需对温度进行调整，按上调键或下调键可进行调。再按一下，进入油温设置状态，温度值闪烁。按上调键或下调键进行调整。调整完毕，在按一下退出设置。

预约键：正常运行状态下，按3秒，进入保温工作状态，此时按设置可以设定保温的油温与水温停机温度设定值。

预约键：关机状态下，按一下，显示预约时间，南昌单头大锅灶，进入预约工作状态。预约状态下，单头大锅灶型号，按3秒，进入或退出预约时间设置。

掉电记忆功能说明：

设置参数带掉电记忆功能。

运行说明：加热、输出条件：1.设定倒计时时间结束。

2.实测水温度 水设定温度。

加热、输出条件：1.设定倒计时时间结束。

2.实测水温度 水设定温度。

3.实测油温度 油设定温度。

加热、停止输出条件：1.设定倒计时时间结束。

2.实测水温度 水设定温度。

加热、停止输出条件：1.设定倒计时时间结束。

2.实测水温度 水设定温度。

3.实测油温度 油设定温度。

专业熬豆浆，不粘锅不糊锅，us304加厚汤桶，单头大锅灶厂家，既保证了食物的原汁原味，同时大大提升了产品的使用寿命。做您经济的好帮手。

还能熬粥香浓粘稠，炖肉软软糯糯。

产品理念：专业生产、精品典范、以质为本、物美价廉。

产品优势：1.有效节能、绿色环保、技术专利。

2.质量可靠、功能齐全、操作简便。

企业宗旨：以科技创新为导向，以专业生产为中心，以创新发展为目标。

走向全国、走向世界、走向未来。

山东省博兴县科瑞特厨房设备厂是一家现代化、标准化、专业化、规模化的综合性不锈钢商用厨具制造企业。企业拥有雄厚的技术力量、先进的生产设备和科学的管理体制，以高质量的产品、良好的信誉，树立了优质的品牌。多功能蒸煮炉属于供热、炉灶领域，特别是一种利用蒸气加工食物的设备，它是由外壳，盛水腔，燃气燃烧器，排烟管和隔层组成，隔层与外壳相连，在隔层内壁上间隔设置有一层或一层以上的隔板，隔板是由隔层内壁上的支撑处固定，使用时，隔板将隔层分为几层，能同时蒸煮食物，本实用新型结构设计合理，热效率利用率高，体积小，吸收热量好，使用成本低，能同时蒸煮食物，是一种节能的多功能燃气蒸煮炉。

单头大锅灶品牌-南昌单头大锅灶-博兴县科瑞特厨具由博兴县科瑞特厨具厂提供。博兴县科瑞特厨具厂（www.2451456.com）在炊事、烘焙设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科瑞特导热锅一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵连顺。同时本公司（www.cndaguoza.com）还是从事大锅灶，不锈钢大锅灶，电热大锅灶的厂家，欢迎来电咨询。