

# 屋面防水堵漏施工 合肥防水堵漏 合肥顾得免费质保

产品名称	屋面防水堵漏施工 合肥防水堵漏 合肥顾得免费质保
公司名称	合肥顾得防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市巢湖南路新五里庙建材市场C区1号
联系电话	13365796803

## 产品详情

有关防水堵漏的方法及技术关键探讨一下

### 1、基层处理

清理漏水部位，漏出漏水部位和漏水走向，屋面防水堵漏施工，用标记画出涌水部位、渗水部位和漫渗部位。按漏水程度和施工现场情况确定防水维修应扩大范围。

### 2、注浆

在较为明显的裂缝处、漏水点、涌水部位进行高压注浆，合肥防水堵漏，采用进口高压注浆泵( 400kg/cm<sup>2</sup>压力泵)，对漏水缝和涌水处灌浆，直到不再渗漏注满为止，尽量让注浆材料贯通裂缝。

### 3、堵漏

大的裂缝注浆后，小裂缝处会因压力增大继续表现为漫渗。采用水泥防水界面剂拌合速凝堵漏粉抹5mm厚，漏水严重部位要适当增加厚度。采用无机防水堵漏材料刮涂一遍使基面不再漫渗。

## 女儿墙、山墙漏水

原因：

(1)防水涂层在墙上收头不严，水倒流入涂层内；

(2)防水涂层由于延伸性不够好在转角处被拉裂；接缝处嵌缝材料被拉裂或脱离粘结面；

(3)防水涂层及嵌缝材料老化，龟裂。

堵漏措施：

(1)铲除防水涂层、保温层，挖出旧嵌缝材料；如接缝处原未填嵌缝材料，防水堵漏服务，则沿裂缝裂开凿20×20mm的V形缝；

(2)清除灰尘，厨房防水堵漏，刮填弹性嵌缝材料；在表面用防水涂料及纤维布条作一布二涂加强层；

(3)做好收头处理。

材料方面

(1)砂、石：宜用中、粗砂，含泥量不大于2%的碎石或卵石。

(2)掺入微，配制成补偿收缩混凝土，国内常用掺10%-15%UEA左右的AEA。

施工方面

(1)严格控制混凝土施工质量，尽量降低不均匀性。除控制混凝土制备和运输中的质量外，还要注意混凝土浇筑时防止离析，振捣密实以免墙内出现薄弱面而产生裂缝。

(2)温度陡降不超过10℃，浇水养护。应保持混凝土表面持续湿润，养护时间不少于施工规范的规定。

屋面防水堵漏施工-合肥防水堵漏-合肥顾得免费质保由合肥顾得防水工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥顾得防水工程有限公司（[www.good618.cn](http://www.good618.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!