

天津消防联动排烟窗定制 兴诺门窗配件生产厂

产品名称	天津消防联动排烟窗定制 兴诺门窗配件生产厂
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

即将推出的消防联动排烟窗定制采光通风，两排平行消防联动排烟窗定制，使两者之间的交叉隔板的作用距离，因为，在台风的两形式，通风，外墙窗户采光，照明和使用的内部开口中通风。冲冲气天窗是由暖空气在山的顶部天窗，百叶窗，使热空气直接冲洗掉；侧面装载窗框，辅助呼吸，加围盖的情况下周围的风和雨。干豆腐与室内温度波动，温度传感器驱动液压装置，自我开放的角度，调整通风量，雨水可通过雨水传感器和相关设施，并关闭百叶窗，同时开放侧窗，保持必要的通风。冲气天窗轻，体积小，灵活，更精干，高效，适用于有热和烟店高温强辐射。

消防联动排烟窗定制保养一、切忌在门框悬架太重的物件，避免锐器磕碰、划伤。打开、关掉窗扇要轻力。智能天窗保养三、擦洗夹层玻璃时，防止清洁剂或水渗透到玻璃压条间隙内，以防装饰条形变。擦洗夹层玻璃时勿过多用劲，以防夹层玻璃毁坏伤着自身。智能天窗保养四：清除天窗表面污迹可用软布擦拭，污迹太重则选择中性清洗剂、牙膏。天窗的棱角处不要经常磨擦，以免造成棱角处饰面材料褪色破损。为保持天窗表面光泽和使用寿命，应定期进行清洁、除尘。

清理排水板每年应清扫窗子排水板周边的残叶和脏物，使降水排顺畅通。维护保养窗框提议在消防排烟窗安装后半年内，对窗框开展安全防护解决（如刷油漆）。之后每过3年维护保养一回。留意：不必在密封胶条和机械零部件上刷涂安全防护剂。洗开启窗子时，将窗户旋转160°，把窗户上的插头插再下窗子上的插口内，便于清洗窗子两侧的玻璃。自然通风部位将窗户左上方的插头插在窗子上端的插口内，可将窗户固定在微开的部位。