

福清长城卓力46号液压油 福清长城液压油厂家 液压油

产品名称	福清长城卓力46号液压油 福清长城液压油厂家 液压油
公司名称	深圳市南冠润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创业大道86号C5栋厂区
联系电话	13322936426

产品详情

现结合工作实践归纳出几种在无专用检测仪器情况下，简易鉴别液压油质量的方法。

声音鉴别：若整个液压系统有较大的、断续的噪声和振动，福清长城卓力46号液压油，同时主油泵发出“嗡嗡”的声响，甚至出现活塞杆“爬行”的现象，这时观察油箱液面，油管出口或透明液位计，会发现大量的泡沫。这种情况说明液压油已浸入了大量的空气。

3液压油粘度变化的鉴别
(1)玻璃板倾斜法：取一块干净的玻璃板，将其水平放置，并将被测液压油滴一滴在玻璃上，同时在旁边再滴一滴标准液压油(同牌号的新品液压油)，然后将玻璃板倾斜，并注意观察：如果被测油液的流速和流动距离均比标准油液大，则说明其粘度比标准油液低，反之，则说明其粘度比标准油液高。

深圳市南冠润滑油有限公司

深圳市南冠润滑油有限公司

(SAE) 适用的环境温度(°C) 5w耐外部低温-30°C 10w耐外部低温-25°C 15w耐外部低温-20°C 20w耐外部低温-15°C 30耐外部高温30°C 40耐外部高温40°C 50耐外部高温50°C，机油的实验低环境温度的算法是35减掉W前面的数字，即可得到实用的使用温度了。

机油的分级：“S”开头系列代表用油，规格有：SA，SB，SC，长城46号液压油福清专卖，SD，SE，液压油，SF，SG，SH，SJ，SL。“C”开头系列代表用油，规格有：CA，CB，CC，CD，CE，CF，福清批长城L-HM46液压油，CF-2，

CF-4，CG-4，CH-4，CI-4。

当“S”和“C”两个字母同时存在，则表示此机油为汽/柴通用型。从“SA”一直到“SL”，每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，越高，中机油

级别多是SF级别以上的。

长城中小型船舶专用油是根据船舶用高速柴油机的特殊工作环境专门研制而成，与陆用柴油机油相比更具专业性。我们的产品分为CD 40和CD 15W-40两个品种，CD 40适合于环境温度0~40℃时使用，CD 15W-40适合于环境温度-20~40℃时使用。

200L-5#灌装线主要负责生产200L钢桶中小型船舶专用油，灌装精度±1%。它主要有两部分，其一，灌装部分，包括输送设备：上桶板链、空桶集放无动力辊道、空桶输送动力辊道、电子辊道秤、重桶无动力辊道、喷码动力辊道、灌装主机；其二，码垛部分，包括分道辊道输送机、码垛重桶暂存无动力辊道、码垛小车等。它的灌装速度可达到550-650桶/天，为中小型船舶专用油的生产提供了可靠保障。

深圳市南冠润滑油有限公司

福清长城卓力46号液压油-福清长城液压油厂家-液压油由深圳市南冠润滑油有限公司提供。福清长城卓力46号液压油-福清长城液压油厂家-液压油是深圳市南冠润滑油有限公司（www.szsnanguan.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：龚经理。