

# 双面自粘防水卷材 无锡防水卷材 莹坤防水建材

产品名称	双面自粘防水卷材 无锡防水卷材 莹坤防水建材
公司名称	河北莹坤防水建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乐市承安镇东王庄工业区
联系电话	18533161888

## 产品详情

### 防水卷材

防水卷材冷粘法是以橡胶改性沥青冷胶粘剂（本公司生产）粘贴卷材的一种施工方法。这种方法主要用于单层防水构造及叠层防水构造的下层，在通常情况下，防水卷材施工工艺，采用点粘或条粘的方法。卷材厚度为 2mm时，必须使用冷粘法。防水卷材使用冷粘剂时应涂刷均匀，控制好冷粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间，应用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。点熔：部分热熔卷材底面，使卷材与基层局部粘结。点熔一般用于卷材和基层的铺设，这种施工方法可以补偿基层变形对防水层的影响。熔接面积应根据工程的具体情况如屋面坡度及高度等确定粘结面积。热熔法，应注意调节火焰大小和速度，融化面不能流淌或烤透，并用压辊压实。防水卷材

### 防水卷材

防水卷材家庭防水作为家居生活的一部分，不仅仅要环保，而且因为家庭防水区域如厨卫常年遭受明水冲刷，对防水性能要求很高，具体防水标准等都与建筑防水存在较大的不同。防水卷材的施工方式上决定不适宜家庭防水。防水卷材防水卷材主要采用拼接技术进行施工，无锡防水卷材，在区域狭小区域，拼接频率提高，而且拼接难度提高，这会增加其人工费用，过高的成本不适宜家庭防水。在做家庭防水装修时，还是使用防水涂料较为适宜，施工灵活方便。防水卷材批发可以使用在建筑方面。防水卷材防水卷材贮存与运输1、贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。储存温度不应高于50℃，高分子防水卷材，立放贮存，高度不超过两层。防水卷材2、当用轮船或火车运输时，卷材必须立放，堆放高度不超过两层。防止倾斜或横压，必要时加盖毡布。3、在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日期起为一年。防水卷材 双面自粘防水卷材-无锡防水卷材-莹坤防水建材(查看)由河北莹坤防水建材有限公司提供。双面自粘防水卷材-无锡防水卷材-莹坤防水建材(查看)是河北莹坤防水建材有限公司（www.yhfsjc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：董总。