

# 河南古建门窗代加工【华旭木雕】古建门窗

产品名称	河南古建门窗代加工【华旭木雕】古建门窗
公司名称	河南华旭装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中牟县建设南路赛力威工业园
联系电话	18539997599

## 产品详情

古建门窗经过多年的发展使用的人越来越多，受到各界人士的青睐，那么厂家在生产设计时都使用哪些设计方法呢？【华旭木雕厂】告诉大家。

- 1、浮雕：设计古建门窗中常用手段，也是木雕的基础。具体是指在平面的地子上，凸起所需纹饰或图案。此种技法表现力极强，任何内容均可以表现。
- 2、透雕：透雕实际上是将浮雕发挥到极佳状态，将减去的地子减至零，仅把纹饰留下。
- 3、嵌雕：用锯将纹饰事先镂好，然后在平面上按所镂纹饰轮廓挖出凹形槽，再将其硬性嵌入，然后修饰。嵌雕的优点是可以分色做。
- 4、贴雕：这与嵌雕工艺几乎相同，但仅贴不嵌，可视为变种，不需在木板上挖槽，省工大半。
- 5、线雕：也称线刻、阴刻。以阴线为表现手段，在平面上施以刀工，只作线的处理。

【河南华旭装饰设计工程有限公司】以质量求生存，以信誉求发展”是我们的经营宗旨，华旭木雕厂热忱欢迎各界人士的莅临指导，让我们一起携手，同谋发展。

仿古门窗的安装技巧你了解吗？今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

仿古门窗的安装技巧如下：

工艺标准：

1、翘曲(框、扇)偏差2mm，对角线长度差(框、扇) 2mm，表面平整度(扇)偏差2mm，裁切口、线条结合处高低差(框、扇)偏差0.5mm，相邻棂子两端间距偏差1mm。

2、门套表面要平滑顺直，颜色均匀。

3、环保级别要符合国家统一标准。

**【华旭木雕】**河南华旭装饰设计工程有限公司是一家专业的仿古门窗、木雕屏风、木雕壁画的生产厂家，是宾馆、酒店、ktv、寺庙园林、别墅及家庭木雕装修的理想选择

我们购买古建门窗之后，在安装过程中应该符合哪些安装标准呢？**【华旭木雕厂】**为大家解答。

1、翘曲的偏差以及对角线长度差和表面平整度偏差不得超过2mm。古建门窗裁口以及线条结合处高低差偏差0.5mm，相邻棂子两端间的距偏差不超过1mm。

2、古建门窗只限于室内，用于卫生间时下部应设置通风百叶窗且门套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致。

**【河南华旭装饰设计工程有限公司】**秉承木雕精湛技艺,产品做工精细,所销售各类仿古门窗,并且保证产品质量。