

# 绝缘性能好、性价比高CCX3- 密集高强型母线槽

产品名称	绝缘性能好、性价比高CCX3- 密集高强型母线槽
公司名称	华鹏集团有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市华鹏路1号
联系电话	86-05118419139 13852996339

## 产品详情

供应绝缘性能好、性价比高CCX3- 密集高强型母线槽

### 产品概述:

CCX3- 密集高强型母线槽是华鹏集团引进美国SUCCESS公司技术，依据“集肤效应”原理开发的铜铝母线槽，具有性价比高、防护等级高、绝缘性能好、重量轻、安装方便等特点，为市场提供了一种高性价比的输电解决方案。

**性价比高：**导体采用高标号工业导电纯铝，表面复合较硬的铜铝包层，在提高铝母线机械性能和导电性能的前提下，大大降低了产品的成本，解决了母线槽比电缆价格高的不足。

**防护等级高：**母线外壳采用华鹏集团独特的侧盖板双独立结构设计，完全阻止了水汽的渗透和有害微尘的侵入，全面提升防护等级达到IP54。

**使用寿命长：**外壳原材料为铝合金型材，表面经过特殊的电泳保护处理，从而成倍增强外壳的耐氧化及寿命性能，使用年限可达50年。

**绝缘性能好：**绝缘材料为高效绝缘材料—聚酯薄膜，采用整体式全长包裹的包裹方式，大大加强了母排的绝缘性能。

使用安全可靠：插接口采用华鹏专利型馈电插口，避免主母排在插拔过程中受损，解决了铜铝过渡连接问题，确保插接次数，有效保护了主母线，保证母线系统安全运行。

安装、拆卸方便快捷：方便快捷的“防错相”接头安装配置，使现场安装人员方便、安全的进行单元间的组合装配；分支插接箱独立的接线装置,穿管方便、可靠。

适用于额定电压690V以下、额定工作电流250A ~ 3500A、频率50HZ ~ 60HZ的输配电系统。

250A ~ 1000A							
额定电流	A	250	400	630	800	1000	
外形尺寸W*H	mm	150*90	150*90	150*105	150*120	150*155	
重量	kg/m	5.6	7.5	8.7	9.8	12.6	
阻抗Z	m /m	0.113	0.105	0.105	0.105	0.077	
电阻R	m /m	0.102	0.102	0.102	0.102	0.074	
电抗X	m /m	0.028	0.026	0.026	0.026	0.02	
电压降 ( Cos =0.9 )	V/m	0.010	0.098	0.113	0.088	0.096	
1250A ~ 3500A							
额定电流	A	1250	1600	2000	2500	3150	3500
外形尺寸W*H	mm	150*175	150*220	150*265	150*365	150*455	150*545
重量	kg/m	16.1	20.3	24.4	30.9	39.4	47.9
阻抗Z	m /m	0.058	0.038	0.029	0.024	0.02	0.014
电阻R	m /m	0.056	0.037	0.028	0.023	0.019	0.014
电抗X	m /m	0.014	0.01	0.008	0.006	0.005	0.003
电压降 ( Cos =0.9 )	V/m	0.084	0.086	0.093	0.083	0.082	0.081