

# 特美悦舒适家 家用新风换气系统 抚州新风系统

产品名称	特美悦舒适家 家用新风换气系统 抚州新风系统
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

## 产品详情

### 新风系统如何换气除霾

#### 整体循环换风

室内新风全部从房间的送风口送进，在室内逐渐循环回流，使人在各处都能呼吸到新鲜空气，排除室内废气和浑浊气体，从排气孔排出。

#### 多重过滤高效除霾

系统设有初效过滤网、中效过滤网两道过滤系统，在两级过滤基础上，增加高效HEPA过滤系统，有效过滤PM2.5粉尘等，HEPA滤网即高效过滤器，它要求对PM0.3（直径约为0.3微米的颗粒物）不低于99.97%的过滤效率，但0.3微米不是它的极限，0.3微米只是难被过滤掉的颗粒大小，实际上0.01微米也不在话下。

据报道称，这次的新冠病毒的直径约为0.11微米，首先直接迎击病毒就已然不会输了。不过对于病毒而言，它自己并不会飞，需要借助载体才能实现转移。病毒如果想活下去，必须寄生在一个细胞内，空气中能给病毒提供寄生条件的只有细菌等微生物，而所有的空气微生物在空气中都是依附在气溶胶上，如飞沫、颗粒物。

飞沫的直径在10微米以上，而我们熟知的PM2.5的直径也在2.5微米左右，所以无论是拦截病毒的载体，还是对于并不会独自移动的病毒本身而言，HEPA滤网都有拦截效果。

### 如何选择合适的新风系统？

#### 1、壁挂式新风适合大多数家庭

壁挂式新风安装便捷，只需在外墙打孔安装即可，幼儿园新风系统方案，适合大多数家庭使用。

不论是对于居住很长时间的老房子，想要改善室内空气质量，防止室外雾霾侵扰的；还是装修中的家庭，急于在装修后较快入住，减少受甲醛困扰的家庭，可以在装修时就选择好新风系统安装位置，室内完工后将主机安装好，抚州新风系统，避免搬运大件家具时出现磕碰影响使用。2、中央管道式新风系统通风净化效果更佳

相对来说，中央管道式新风系统主机和管道隐蔽式安装在吊顶内，设计施工过程中要面对管道走梁、过梁、机器放置位置、吊顶、地送风管道铺设等问题，会占用一定的层高空间，更适合大户型的房子、但只适合在装修前安装、而且，管道式新风系统净化效果更彻底，新风系统多少钱，对于雾霾空气污染严重的城市是非常有必要的。

而且，家用新风换气系统，带有热交换功能的新风系统能够在夏天制冷冬天制热时防止能量的流失，起到一定节能效果。

中央管道式新风系统安装时要选择靠谱的施工团队，通风和保证室内温湿度是新风系统的首要需求，的设计施工团队会根据户型走向，合理布局机器的安装位置，还会通过不同管道的粗细、居室的大小、所需风量进行合理的送风配置，以达到整个室内均衡的通风效果。

## 新风系统的分类

新风系统是将室内空气排出室外，持续的对房子的室内外空气进行24小时不间断循环，以保证室内空气质量的空气交换系统。

### 单向流新风系统

单向流新风系统简单来说即“强制排风、自然送风”系统，在系统运行时，新风机会把室内污浊的空气抽出排到室外，这样室内和室外会产生强大的气压差，室外干净新鲜的空气会输送到室内(室外的空气从门缝或者别的通风口进入，将室外的新鲜空气带进室内)，从而达到通风换气的作用。

单向流新风系统适合小区域使用，利用滤网过滤单向进风，利用门窗缝隙排风，对室内冷暖气损失有一定影响。

### 双向流新风系统

与单向流新风系统的自然强制送风相比，双向流新风系统采用的是机械送风。双向流新风机具有独立的排风及送风系统，受污染的空气经排风口、排风管道及排风机排至室外，室外的新鲜空气则通过送风机、送风管道和送风口送入室内。

特美悦舒适家(图)-家用新风换气系统-抚州新风系统由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。南昌特美悦暖通技术有限公司(www.temeiyue.com)是从事“中央空调,地源热泵,特灵空调,爱迪士新风,中央新风系统”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:徐经理。